



Концентрат эмульсионной СОЖ «CONDOR OIL ЛЕНОЛ-10»



Эмульсионный концентрат для алмазного бурения на объектах с минерализованными водами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмульсол CONDOR OIL-ЛЕНОЛ-10 легко образует рабочие растворы даже в чрезвычайно жестких и минерализованных природных водах, сохраняя при этом агрегативную стабильность, промывные свойства и обеспечивая, таким образом, технологическую эффективность работы алмазного бурового инструмента.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПРЕИМУЩЕСТВА

Умеренный расход эмульсола, низкая его цена и высокая производительность бурения с его использованием и являются слагаемыми технико-экономического эффекта в сравнении с другими эмульсолами подобного назначения.

Техническая консультация

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование	Норма	Метод испытаний
Концентрат (продукт в состоянии поставки)			
1	Внешний вид при 20 °С	Однородная маслянистая жидкость	ГОСТ 6243, р.1
2	Запах	Специфический, не раздражающий	Органолептически
3	Плотность при 20 °С, кг/м ³	Не более 1000	ГОСТ 3900
4	Массовая доля воды, %	Не более 10	ГОСТ 2477
5	Стабильность при хранении	Выдерживает	ГОСТ 6243, р.6
Эмульсионная рабочая жидкость 2% концентрации			
6	Внешний вид эмульсии, приготовленной на воде жесткостью 4,6 мг-экв/дм ³	Не прозрачная жидкость от молочно-белого до бежевого цвета	ГОСТ 6243, р.1



	Стабильность эмульсии, приготовленной: а) на воде общей жесткостью 1000 мг-экв/дм ³ Ca ⁺⁺	Выдерживает	
7	б) на воде с минерализацией 250 мг-экв/дм ³ Na ⁺	Выдерживает	ГОСТ 6243, р.3
8	рН эмульсии, приготовленной на воде общей жесткостью 7 мг-экв/дм ³	Не более 8,0	ГОСТ 6243, р.4

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Упаковка производится в автоцистерны, металлические бочки и другую тару по согласованию с потребителем. Хранение и транспортирование производят по ГОСТ 1510, группа 16. Гарантийный срок хранения 1 год при соблюдении правил хранения.

Токсикологическая характеристика: обладает благоприятной санитарно-гигиенической и экологической характеристикой, относится по ГОСТ 12.1.007 к 4 классу- вещества неопасные.

По вопросам приобретения Концентрат эмульсионной СОЖ «CONDOR OIL ЛЕНОЛ-10» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Концентрат эмульсионной СОЖ «CONDOR OIL ЛЕНОЛ-10»

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов