



Концентрат эмульсионный CONDOR OIL ЛЗ-143Р



Эмульсионная водосмешиваемая СОЖ для обработки металлов давлением и накатки ребристых алюминиевых труб.

ОПИСАНИЕ

Концентрат эмульсионной СОЖ CONDOR OIL ЛЗ-143Р состоит из нефтяного масла, эмульгаторов, ингибиторов коррозии металла, смазочных присадок и не содержит вредных добавок типа нитритов, фенолов и т.д.. Предназначен для использования в виде 10-15%-х эмульсий на воде жесткостью до 10 °Ж для холодной обработки алюминия давлением, накатки ребристых алюминиевых труб.

ТУ 0258-013-343113-2001 с изм.1.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат CONDOR OIL-ЛЗ-143Р используется в виде 10-15% концентрированных эмульсий для холодной обработки давлением, а также накатки ребристых труб.

Отработанные эмульсии легко утилизируются реагентным способом.

Преимущества: По технологической эффективности не уступает лучшим отечественным и зарубежным образцам СОЖ подобного назначения. При этом по сумме показателей (технологическая эффективность, стоимость, расход концентрата, простота приготовления эмульсий и др.) имеет преимущество.

При относительно невысокой концентрации - 15% - обеспечивает высоту ребра 15мм. Эмульсия стабильна при нагреве до 70°C.

Токсикологическая характеристика: относится по ГОСТ 12.1.007 к 4 классу- (вещества малоопасные).

[Техническая консультация](#)

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование	Норма	Метод испытаний
	Концентрат (продукт в состоянии поставки)		

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Концентрат эмульсионный CONDOR OIL ЛЗ-143Р

1	Внешний вид при 40 °С	Маслообразный продукт коричневого или темно-коричневого цвета	ГОСТ 6243, р.1
2	Запах	Специфический, не раздражающий	Органолептически
3	Плотность при 20 °С, кг/м ³	910-990	ГОСТ 3900
4	Кислотное число, мг КОН/г	Не более 40	ГОСТ 5985 или ГОСТ 11362
5	Число омыления, мг КОН/г	Не менее 50	ГОСТ 21749 или ГОСТ 17362
6	Массовая доля воды, %	Не более 10	ГОСТ 2477
7%-ная эмульсия			
7	Стабильность 7% эмульсии, приготовлен-ной на воде жесткостью 2 мг-экв/дм ³	Выдерживает	ГОСТ 6243, р.3
8	Значение рН 7%-й эмульсии, приготовлен-ной на воде жесткостью 2 мг-экв/дм ³	8,0-10,0	ГОСТ 6243, р.4

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Упаковка производится в автоцистерны, металлические бочки и другую тару по согласованию с потребителем. Хранение по ГОСТ 1510 при температуре от минус 20 до плюс 40 °С. Гарантийный срок хранения 1 год при соблюдении правил хранения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Концентрат эмульсионный CONDOR OIL ЛЗ-143Р

По вопросам приобретения Концентрат эмульсионный CONDOR OIL ЛЗ-143Р и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов