



Loctite 518 аналоги



АНАЛОГ ➞

Аналог Loctite 518: CONDOR OIL 537 F

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Loctite 518 и CONDOR OIL 537 F — это два анаэробных клея, используемых для герметизации фланцевых соединений. Оба продукта обладают высокими характеристиками и широко используются в различных отраслях промышленности. Однако, несмотря на их схожесть, есть некоторые различия, которые могут сделать один из них более предпочтительным в зависимости от конкретного применения.

CONDOR OIL 537 F

CONDOR OIL 537 F — это анаэробный клей, производимый компанией Elastomeric. Он предназначен для герметизации фланцевых соединений и способен заменить широкий набор традиционных прокладок. Этот клей успешно выдерживает нагрев до +150 °C и воздействие химически агрессивных сред.

После отверждения CONDOR OIL 537 F формирует шов средней прочности, который не подвержен усыханию, сползанию или размягчению. Применение состава способствует увеличению сервисного интервала и устраняет необходимость дополнительно подтягивать болты.

Loctite 518

Loctite 518 — это анаэробный фланцевый герметик, который отвердевает в отсутствие воздуха в пространстве между металлическими поверхностями. Он обычно используется как прокладка, окончательно формируемая в рабочем положении, в жестких фланцевых соединениях, например в редукторах и картерах двигателя.

Loctite 518 обладает высокой производительностью на пассивных металлах без активатора и отверждается при незначительном загрязнении поверхности. Он адаптируется к неровностям поверхности фланца и зазорам до 0,25 мм.

Техническая консультация

Сравнительная таблица

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Loctite 518 аналоги

Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518
Цвет	Красный	Красный
Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518
Объем	50 мл, 250 мл	50 мл, 300 мл
Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518
Плотность, кг/л	1,1	Не указано
Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518
Вязкость	Пастообразная консистенция	500 000- 1 000 000 мПа•с
Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518
Химический тип	Акрил	Метакрилат
Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518
Макс. заполняемый зазор, мм	0,5	0,3
Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518
Рабочая температура, °C	От -55 до +150°C	от -55 до +150 °C
Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518
Начальная прочность (сталь, М10 при 23°C)	15 минут	25 мин. (на стали)
Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518
Рабочая прочность (сталь, М10 при 23°C)	3 - 6 часов	Не указано
Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518
Полная прочность (сталь, М10 при 23°C)	24 часа	Не указано
Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518
Прочность на кручение (сталь, М10, ISO 10964), Н*м	Разрушение - 20 Преобладающая - 23	Не указано
Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518
Прочность на сдвиг (Сталь, вал-втулка, ISO 10123), МПа	7	Не указано
Характеристика	CONDOR OIL 537 F	Loctite 518

В зависимости от конкретных требований к применению, оба продукта могут быть эффективными решениями для герметизации фланцевых соединений. Однако, важно учесть все характеристики и свойства каждого клея перед принятием окончательного решения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Loctite 518 аналоги

По вопросам приобретения моторных масел CONDOR OIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов