



Loctite 638 аналоги



АНАЛОГ ➞

Аналог Loctite 638 — CONDOR OIL 545

Loctite 638 и CONDOR OIL 545 — это два высокопрочных анаэробных клея, которые используются для фиксации цилиндрических деталей. Оба этих продукта обладают высокой прочностью и быстро отвердевают, что делает их идеальными для применения в различных отраслях промышленности. Однако, несмотря на их сходство, есть некоторые различия между этими двумя клеями, которые могут влиять на выбор в зависимости от конкретных требований к приложению.

CONDOR OIL 545

CONDOR OIL 545 — это анаэробный быстроотверждаемый вал-втулочный фиксатор высокой прочности. Он обладает высокой прочностью, устойчив к

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



вибрационной и ударной нагрузке, защищает соединение от влаги и загрязнений. CONDOR OIL 545 имеет средневязкую консистенцию, заполняет зазоры шириной до 0,25 мм. Материал пригоден для постоянной фиксации вал-втулочных соединений в составе производственного оборудования, машин, которые работают в сложных условиях эксплуатации.

Loctite 638

Loctite 638 — это вал-втулочный фиксатор высокой прочности, который разработан для склеивания цилиндрических деталей при зазорах до 0,25 мм. Продукт отвердевает в отсутствие воздуха в пространстве между металлическими поверхностями, предотвращая ослабление соединения, а также утечку в результате ударов и вибрации. Эффективен не только на активных металлических поверхностях, но и на пассивных, демонстрируя надежную полимеризацию. Продукт устойчив к воздействию высоких температур и масел, допускает наличие на поверхности незначительного загрязнения.

Техническая консультация

Сравнение CONDOR OIL 545 и Loctite 638

Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Цвет	Зеленый	Зеленый
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Объем	50 мл, 250 мл	10 мл, 50 мл, 250 мл
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Плотность, кг/л	1,07	Не указано
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Вязкость	10 000 — 12 000	2000-3000 мПа•с
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Макс. заполняемый зазор, мм	0,25	0,25
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638



Loctite 638 аналоги

Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Макс. размер резьбы	M30 1¼»	Не указано
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Начальная прочность (сталь, M10 при 23°C)	10 минут	4 минуты
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Рабочая прочность (сталь, M10 при 23°C)	30 минут	Не указано
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Полная прочность (сталь, M10 при 23°C)	24 часа	Не указано
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Прочность на кручение (сталь, M10, ISO 10964), Н*м	Разрушение - 52 Преобладающая - 25	Не указано
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Прочность на сдвиг (Сталь, вал-втулка, ISO 10123), МПа	25	> 25 Н/мм ²
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Рабочая температура, °C	Не указано	от -55 до +180 °C
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638
Химический тип	Акрил	Метакрилат
Характеристика	CONDOR OIL 545	Loctite 638

Оба клея представляют собой высокопрочные анаэробные фиксаторы, предназначенные для склеивания цилиндрических деталей. Они обладают высокой прочностью и быстро отвердевают, что делает их идеальными для применения в различных отраслях промышленности. Однако, в зависимости от конкретных требований к приложению, могут быть предпочтительными разные продукты.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Loctite 638 аналоги

По вопросам приобретения моторных масел CONDOR OIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов