Масло 160P используется в компрессорах серии MT и SM, работающих на фреоне R22. Минеральное масло CONDOR OIL 160P доступно для заказа в объемах: 2 литра и 5 литров.

Холодильное масло CONDOR OIL 160P имеет минеральную основу, используется, прежде всего, с хладоном R22. Данная продукция прекрасно справляется с задачей препятствия образования различных углеродных отложений на клапанах холодильной установки. Масло 160P защищает компрессор от

преждевременного износа.

Смазывающее вещество используется для заправки компрессоров поршневого типа. Продукция обладает отличными физико-химическими характеристиками и имеет высокую химическую стабильность. Доступно для заказа в металлических тарах объемом 2 л и 5 л.

Техническая консультация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА POE 160P

Вязкость, при 40°C	31,5 сСт
Вязкость, при 100°C	4,6 сСт
Плотность при 15,6°C	0,9 г/мл
Температура потери текучести	-45 °C
Температура вспышки	176 °C
Кислотное число	0,07 мгKOH/г

По вопросам приобретения Масло 160P и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;