



Масло компрессорное CONDOR OIL-1507-68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1507-68

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиэтиленгликоли
Вязкость при 40°С	63
Температура застывания	-46
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL-1507-68 – это высококачественное компрессорное масло, разработанное для обеспечения надежной и долгосрочной работы компрессорных систем. Оно обладает отличными смазывающими свойствами, высокой стабильностью и обеспечивает эффективное охлаждение компрессора, что снижает износ оборудования и продлевает его срок службы.

Применение

- Смазка поршневых компрессоров
- Смазка винтовых и роторных компрессоров
- Использование в системах с циркуляционной смазкой

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Применение в тяжелонагруженных компрессорах

Преимущества

- Отличные смазывающие свойства, уменьшающие трение и износ
- Высокая термостабильность и защита от окисления
- Эффективное охлаждение компрессорных систем
- Продлевает срок службы компрессора
- Минимальные отложения и шламообразование

Спецификации и одобрения:

- DIN 51506 VC/VCL
- ISO 6743-3:DAA
- Vickers 35VQ25
- ANSI/AGMA 9005-E02-RO
- SAE MS10060

Экологическая информация

Компрессорное масло CONDOR OIL-1507-68 соответствует современным экологическим стандартам и требованиям. Оно не содержит вредных примесей, таких как хлорированные соединения. Несмотря на это, соблюдение рекомендаций по утилизации и использование соответствующих методов переработки отработанного масла обеспечит минимальное воздействие на окружающую среду.



Масло компрессорное CONDOR OIL-1507-68

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL-1507-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов