



Масло компрессорное CONDOR OIL-1516-68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL-1516-68

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полипропиленгликоли
Вязкость при 40°С	67
Температура застывания	-44
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL-1516-68 представляет собой высококачественное синтетическое масло, разработанное специально для использования в высоко эффективных компрессорах. Основой масла является полиолэстер, который обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики и длительный срок службы агрегатов.

Применение

- Используется в винтовых и роторных компрессорах.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Рекомендуется для холодильных и кондиционерных систем, работающих с HCFC и HFC хладагентами.
- Может использоваться в оборудовании промышленного и коммерческого назначения.

Преимущества

- Высокий индекс вязкости – Обеспечивает стабильную производительность при широком диапазоне температур.
- Превосходная термоокислительная стабильность – Минимизирует образование отложений и увеличивает срок службы масла.
- Хорошая совместимость с хладагентами – Обеспечивает эффективную работу холодильного оборудования.
- Воздушная освобождаемость – Снижает риск возникновения кавитации и защищает компрессор от повреждений.
- Антикоррозионные свойства – Защищает металлические поверхности от ржавчины и коррозии.

Спецификации и одобрения:

- CONDOR OIL Engineering Services, Inc. – соответствие внутренним стандартам компании.
- Нормативы ISO VG 68 – вязкостные характеристики.
- Соответствует техническим требованиям ведущих производителей компрессоров.

Экологическая информация

Масло CONDOR OIL-1516-68 разработано с учетом современных экологических стандартов. Оно обладает низким уровнем летучих органических соединений (ЛОС), что позволяет сократить выбросы в атмосферу. Кроме того, масло не содержит токсичных веществ, что делает его более безопасным для окружающей среды и здоровья человека. Утилизация продукта должна производиться согласно локальным нормативам и стандартам.



Масло компрессорное CONDOR OIL-1516-68

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL-1516-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов