



Масло компрессорное CONDOR OIL—6005-68

## Масло компрессорное CONDOR OIL

### **Разработка Компании «Кондор»**



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

### Характеристики

<b>Бренд</b>	CONDOR OIL
<b>Базовая основа</b>	Полиальфаолефины
<b>Вязкость при 40°С</b>	69
<b>Температура застывания</b>	-33
<b>Объем, л</b>	208
<b>Тара</b>	бочка
<b>Срок поставки</b>	по запросу

### Описание

Масло CONDOR OIL-6005-68 предназначено для использования в различных типах компрессоров. Это синтетическое масло обладает отличными характеристиками, такими как высокая термическая стабильность, защита от окисления и коррозии, что обеспечивает длительный срок службы оборудования и снижает затраты на техническое обслуживание.

### Применение

- Поршневые компрессоры
- Ротационные компрессоры
- Центробежные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Винтовые компрессоры

### **Преимущества**

- Отличная защита от износа и коррозии
- Высокая термическая стабильность и стойкость к окислению
- Продленный срок службы масла
- Низкая испаряемость и поддержание вязкости при различных температурах

### **Спецификации и одобрения:**

- ISO VG 68
- DIN 51506 VDL
- Соответствует требованиям OEM для различных типов компрессоров
- Совместимо с широким спектром уплотнительных материалов

### **Экологическая информация**

Масло CONDOR OIL-6005-68 соответствует современным экологическим стандартам и производится с минимальным воздействием на окружающую среду. Оно не содержит вредных добавок и изготовлено с использованием технологий, направленных на снижение углеродного следа. После использования масло подлежит утилизации согласно местным экологическим нормам.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL-6005-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL—6005-68

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов