



Масло компрессорное CONDOR OIL BE 68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Эфиры
Вязкость при 40°С	68
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL BE 68 — высокоэффективное компрессорное масло, разработанное для обеспечения превосходной защиты и производительности поршневых и ротационных воздушных компрессоров. Масло произведено на основе высококачественных базовых масел и усовершенствованных присадок, что гарантирует продление срока службы оборудования и снижение эксплуатационных расходов.

Применение

- Поршневые воздушные компрессоры
- Ротационные воздушные компрессоры
- Винтовые компрессоры
- Турбокомпрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Высокая термическая стабильность и стойкость к окислению, что обеспечивает длительный срок службы масла.
- Отличные смазывающие свойства, что минимизирует износ и трение между движущимися частями компрессора.
- Отличные антикоррозионные и антипенные свойства, обеспечивая надежную защиту оборудования.
- Широкий диапазон рабочих температур, подходящий для различных условий эксплуатации.
- Отлично отделяет воду и предотвращает образование эмульсий.

Спецификации и одобрения:

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A DAJ
- Группа масла ISO VG 68

Экологическая информация

CONDOR OIL BE 68 изготовлено с применением технологий, минимизирующих воздействие на окружающую среду. Обеспечивает минимальную летучесть и низкое содержание вредных примесей, что способствует снижению выбросов. Масло поддается утилизации в соответствии с стандартами охраны окружающей среды.

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL BE 68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов