



Mobil shc 625 аналог



АНАЛОГ ➡

Mobil SHC 625 и CONDOR OIL46: Сравнение и Анализ

Mobil SHC 625 и CONDOR OIL46 — это два высококачественных синтетических масла, используемые в различных промышленных приложениях, включая

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Mobil shc 625 аналог

редукторы и подшипники. Оба масла обладают отличными эксплуатационными характеристиками и обеспечивают превосходную защиту оборудования, увеличивая его срок службы.

Mobil SHC 625

Mobil SHC 625 — это синтетическое масло с исключительными эксплуатационными характеристиками, разработанное для редукторов и подшипников. Оно обеспечивает превосходную защиту и бесперебойную работу оборудования. Масло разработано на основе собственных технологий Mobil SHC и новейших научных методов, что обеспечивает выдающиеся и сбалансированные характеристики в экстремальных условиях эксплуатации при высоких и низких температурах.

CONDOR OIL46

CONDOR OIL46 — это полностью синтетическое промышленное редукторное масло на основе полиальфаолефинов (PAO) с комплексом высокоэффективных присадок. Оно обеспечивает отличное смазывание в тяжелых условиях эксплуатации, способствует снижению трения и увеличению срока службы. Масло обладает высокими показателями степени защиты шестерен от износа.

Техническая консультация

Сравнительная таблица

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Mobil shc 625 аналог

Параметр	Mobil SHC 625 CONDOR OIL46	
Плотность при 15°C, г/см ³	0,855	0,813
Параметр	Mobil SHC 625	CONDOR OIL46
Вязкость при 40°C, мм ² /с	46	46
Параметр	Mobil SHC 625	CONDOR OIL46
Вязкость при 100°C, мм ² /с	8,5	11
Параметр	Mobil SHC 625	CONDOR OIL46
Точка вспышки, °C	210	245
Параметр	Mobil SHC 625	CONDOR OIL46
Температура застывания, °C	—	-60
Параметр	Mobil SHC 625	CONDOR OIL46
Содержание трифенилфосфатов	0,1 - < 1%	—
Параметр	Mobil SHC 625	CONDOR OIL46
Содержание децен-1 гидрированных гомополимеров	50 - < 60%	—
Параметр	Mobil SHC 625	CONDOR OIL46
Цвет	оранжевый	—
Параметр	Mobil SHC 625	CONDOR OIL46

Оба масла обладают отличными характеристиками и могут быть использованы в схожих применениях. Однако, важно отметить, что выбор между ними должен быть сделан на основе конкретных требований и условий эксплуатации оборудования.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Mobil shc 625 аналог

По вопросам приобретения моторных масел CONDOR OIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов