



Mobil shc 634 аналог



АНАЛОГ ➡

Mobil SHC 634 и CONDOR OIL460: Сравнительный анализ

Mobil SHC 634 и его аналоги, в частности российский CONDOR OIL460, представляют собой два высококачественных синтетических редукторных масла, разработанные для обеспечения превосходной защиты и увеличения срока службы оборудования. Эти масла, включая Mobil SHC 634 и его аналоги, обладают высокими показателями степени защиты шестерен от износа и обеспечивают отличное смазывание в тяжелых условиях эксплуатации.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Mobil shc 634 аналог

Техническая консультация

Сравнительная таблица

Параметр	Mobil SHC 634	CONDOR OIL460
Базовое масло	Синтетическое ПАО	Полиальфаолефины (ПАО)
Параметр	Mobil SHC 634	CONDOR OIL460
Класс вязкости ISO VG	460	460
Параметр	Mobil SHC 634	CONDOR OIL460
Индекс вязкости	173	174
Параметр	Mobil SHC 634	CONDOR OIL460
Температура вспышки, C	262	260
Параметр	Mobil SHC 634	CONDOR OIL460
Температура застывания, C	-42	-51
Параметр	Mobil SHC 634	CONDOR OIL460
Плотность при 15 C, кг/л	0.87	0.879
Параметр	Mobil SHC 634	CONDOR OIL460
Вязкость кинематическая при 100 C, cSt	48.5	76
Параметр	Mobil SHC 634	CONDOR OIL460
Вязкость кинематическая при 40 C, cSt	430	460
Параметр	Mobil SHC 634	CONDOR OIL460

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Mobil shc 634 аналог

Параметр	Mobil SHC 634	CONDOR OIL460
Производитель	MOBIL	LIKSIR
Параметр	Mobil SHC 634	CONDOR OIL460

И Mobil SHC 634, и CONDOR OIL460 обладают высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивают отличную защиту оборудования. Однако, CONDOR OIL460 имеет более высокий индекс вязкости и нижнюю температуру застывания, что может делать его более подходящим для использования в условиях экстремально низких температур. В то же время, Mobil SHC 634 имеет более высокую температуру вспышки, что может делать его более безопасным для использования в условиях высоких температур. В конечном итоге, выбор между этими двумя маслами будет зависеть от конкретных требований и условий эксплуатации.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов