







Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов





#### Shell Omala S4 GX 150 и его аналог CONDOR OILCLP 150

#### Shell Omala S4 GX 150 Аналоги

Shell Omala S4 GX 150 и CONDOR OIL CLP 150 — это два высококачественных индустриальных редукторных масла, которые обеспечивают превосходное смазывание и защиту в тяжелых условиях эксплуатации. Оба масла являются полностью синтетическими и обладают рядом схожих характеристик.

## Shell Omala S4 GX 150

Shell Omala S4 GX 150 — это высококачественное индустриальное редукторное масло, произведенное в Бельгии. Оно обеспечивает превосходное смазывание в сложных условиях, улучшает энергоэффективность и продлевает срок службы механизмов. Масло защищает шестерни и другие узлы от микропиттинга и совместимо со всеми эмалями и эластомерными материалами, которые используются в контакте с ним. Shell Omala S4 GX 150 применяется в закрытых промышленных редукторах, работающих при высоких нагрузках, в широком диапазоне температур.

# **CONDOR OIL CLP 150**

CONDOR OIL CLP 150— это полностью синтетическое редукторное масло. Оно обеспечивает отличное смазывание в тяжелых условиях эксплуатации, способствует снижению трения и увеличению срока службы. Масло обладает высокими показателями степени защиты шестерен от износа и обеспечивает исключительные свойства при низких температурах, минимальное потребление энергии при запуске, стабильную толщину масляной пленки при высоких температурах и хорошую защиту от образования ржавчины и коррозии.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов




## Техническая консультация

Характеристика	Shell Omala S4 GX 150	<b>CONDOR OILCLP 150</b>
Вязкость при 40°C	157,7 мм²/c	150 мм²/с
Вязкость при 100°C	21,7 мм²/c	29 мм²/с
Индекс вязкости	163	162
Температура вспышки	238°C	250°C
Температура застывания	-45°C	-54°C
Плотность при +15°C	0,877	0,862 (при 25°C)
Производитель	Shell	LIKSIR
Страна производства	Бельгия	
Спецификации производителей автомобилей	. US Steel 224, DIN 51517-3, David Brown S1.53.101 тип E, <sup>1</sup> Cincinnati Milacron P-69 (HM-68)	DIN 51517-3 (CLP), ISO 6743-6, CKC, CKD
Область применения	Индустриальные масла, Редукторное масло	Индустриальные масла, Редукторное масло
Тип масла	Синтетическое масло	Синтетическое РАО масло

Оба масла обеспечивают высокую степень защиты и смазывания, но есть некоторые различия в их характеристиках.

По вопросам приобретения CONDOR OIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов





просим Вас обратиться к менеджерам:

&\_nbsp;