



Описание

COOL CONCENTRATE полностью синтетический водорастворимый концентрат. Его ингредиенты пассивны к различным материалам и обеспечивают длительную защиту от коррозии. При смешивании с водой COOL CONCENTRATE является очень эффективной охлаждающей жидкостью с удельной теплоёмкостью 4.1 кДж/(кг*К), т.е. имеет практически тоже значение удельной теплоёмкости, что и вода (4.187 кДж/(кг*К)).

Преимущества

- очень эффективный теплоотвод
- предотвращает электрохимическую коррозию
- эффективно защищает алюминий, цветные металлы и стали от коррозии
- не взаимодействует с оцинкованными элементами
- низкие эксплуатационные расходы

Область применения

Использовать только чистые ёмкости для приготовления раствора. Сразу вылить раствор в подготовленную систему охлаждения.

Если нет возможности использовать воду согласно требованиям, то следует применять COOL-X. Если охлаждающая жидкость была приготовлена согласно инструкции и правильно обслуживается, то срок службы может быть 1 год.

Средняя рабочая температура 20-25°C является очень эффективной для долгосрочной консервации чувствительных к гидролизу эластомеров (например полиуретан-эфир).

По вопросам приобретения COOL CONCENTRATE и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов