



## Описание

COOL-OIL сделано на основе минерального масла, не водосмешиваемое, специально для высокоскоростных шпинделей. Благодаря своему составу эффективно отводит тепло.

COOL-OIL имеет долгий срок службы, не содержит летучих органических соединений, специальные присадки защищают станок от коррозии.

## Преимущества

- превосходный отвод тепла
- не является опасным веществом
- длительная защита от коррозии
- не требует обслуживания
- низкие потери на испарение

## Область применения

COOL-OIL применяется в качестве хладагента для высокоскоростных шпинделей у которых возможно охлаждение маслом.

## Хранение

Хранить COOL-OIL в оригинальной упаковке при температуре 5 — 35° С.

## Транспортировка

Масло COOL-OIL не должно подвергаться влиянию низких температур. Замерзает при температуре -40°С. Если масло замерзло, оно должно оттаять при

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



COOL-OIL

температуре +5° С. После разморозки канистру следует хорошо встряхнуть.

По вопросам приобретения COOL-OIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов