



Описание

MOTOREX COOL-X — готовая к использованию охлаждающая жидкость для шпинделей. Её ингредиенты пассивны к различным материалам и обеспечивают длительную защиту от коррозии. COOL-X является очень эффективной охлаждающей жидкостью с удельной теплоёмкостью 4.1 кДж/г*К, т.е. имеет практически тоже значение удельной теплоёмкости, что и вода (4.187 кДж/г*К).

Преимущества

- готовый к применению
- очень эффективный теплоотвод
- редотвращает электрохимическую коррозию
- низкие эксплуатационные расходы
- совместим с пластиками и уплотнительными материалами, используемыми в станкостроении.

Область применения

COOL-X готов к применению, не требует добавления воды. Средняя рабочая температура 20 — 25° С. Обеспечивает эффективную защиту пластмасс и уплотнений. При соблюдении условий эксплуатации и правильном обслуживании срок службы охлаждающей жидкости может составить 2 года.

По вопросам приобретения COOL-X и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов