



Суспензия ВАП-2, ВАП-3, ВАП-4 и ВАП-5 облегчают работу деталей, предупреждают схватывание в неподвижных местах сочленений, обеспечивая долговечность авиационных деталей и более надежны, чем какие либо пластичные смазки. За счет наличия графита в составе ВАП могут предотвращать схватывание, когда поверхность полностью изнашивается. Работают они при -60 до +300 градусов и сохраняют свои свойства в кислородной среде и в вакууме, при высокой радиации. Предотвращают попадание в соединения песка и других мелких частиц.

К примеру:

- Суспензия ВАП-2: это пленка из эпоксидки ЭП-074 с высокоочищенным молибденом. Повышает антифрикционные свойства деталей, работающие с минеральными маслами, на керосиновом топливе при рабочей температуре этого масла от -60 до 300 градусов. Рекомендуется использовать в резьбовых соединениях, шлицевых, втулка-вал, на замках лопаток.
- Суспензия ВАП-3: это твердая пленка из эпоксидки ЭП-074 с высокоочищенным молибденом и порошком из свинца. Обладает большей износостойкостью, чем ВАП-2, работает при тех же температурах что и используемые масла и смазки. Применяется в сильно нагруженных узлах, соединениях и шарнирах.

По вопросам приобретения **суспензии ВАП (ВАП-5, ВАП-4)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов