



Дакрил®-81, 82, КАУ-1Э

ДАКРИЛ®-81

ТУ 2216-006-55856863-2001

Формовочный термопластичный материал, перерабатываемый в изделия методом литья под давлением

Особенности:

- Материал с высокой теплостойкостью
- Обладает высокой прочностью, формоустойчивостью и долговечностью (за счет введения термо- и светостабилизаторов)
- Высокая атмосферостойкость при эксплуатации изделий в любых климатических зонах.

Область применения:

- Изделия автомобильной светотехники
- Изготовление приборов
- Элементов осветительной техники

Свойства:

- Характеризуется высокой теплостойкостью и формоустойчивостью
- Характеризуется более высокой механической прочностью, чем Дакрил®-8

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Дакрил®-81, 82, КАУ-1Э

ДАКРИЛ®-82

ТУ 2216-006-55856863-2001

Формовочный термопластичный материал, предназначен для переработки методом (со)экструзии в листы и профили.

Особенности:

- Материал с высокой теплостойкостью
- Обладает высокой прочностью, формоустойчивостью и долговечностью (за счет введения термо- и светостабилизаторов)
- Высокая атмосферостойкость при эксплуатации изделий в любых климатических зонах.

Область применения:

- Изготовление листового стекла, профилей, двухслойных панелей с перегородками, секций труб, блоков, УФ-(не)проницаемых панелей
- Изготовление куполообразных крыш
- В осветительной арматуре

Свойства:

- Материал с высокой теплостойкостью, предназначен для изготовления листов и профилей с высокой жёсткостью
- Характеризуется высокой теплостойкостью более высокой механической прочностью, чем Дакрил®-8

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Дакрил®-81, 82, КАУ-1Э

ДАКРИЛ® КАУ-1Э

ТУ 2216-013-55856863-2002

Специальная марка гранулированного ПММА, перерабатываемая экструзией.

Особенности:

- легкая переработка в органическое стекло повышенной ударной прочности, чем стандартные марки Дакрил®

Область применения:

- изготовление листового ударопрочного стекла, профилей, двухслойных панелей с перегородками, секций труб, блоков, УФ-(не)проницаемых панелей
- изготовление куполообразных крыш
- в осветительной арматуре

Свойства:

- высокая эластичность
- повышенная ударопрочность
- высокое относительное удлинение

По вопросам приобретения **дакрил®-81, 82, КАУ-1Э** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов