



Поверхностно-активное вещество, обладающее высокой поверхностной активностью и низкой стабилизирующей способностью. Предназначено для разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий, образующихся в процессе добычи нефти.

Применение DIFRON 9039 приводит к снижению межфазного натяжения на границе раздела «нефть-вода». В процессе обезвоживания и обессоливания нефти DIFRON 9039 разрушает защитные оболочки, окружающие глобулы пластовой воды.

Техническая консультация

Свойства Difron 9039			
№ п/п	Наименование показателя	Значение	
1	Состав	Раствор метанола, содержащий окись этилена/пропилена.	
2	Применение	Для обессоливания и обезвоживания эмульсий сырых нефтей	
3	Дозировка	От 300 до 1000 ppm, в зависимости от уровня обводнения нефти.	
4	Физические свойства	Физическое состояние и внешний вид	Жидкость светло желтого цвета
		Запах	Спирт
		Плотность (20 °С)	0,95 гр/см3
		Температура застывания	— 36°С
		Температура вспышки	11 °С
		Растворимость	Растворим в метаноле и ароматических углеводородах



5	Меры безопасности и обращение с продуктом.	DIFRON 9039 применяется исключительно для технических целей. Избегать разливов, попадания на кожу и в глаза. При попадании продукта на кожу его необходимо смыть большим количеством воды с мылом. В случае попадания продукта в глаза необходимо тщательно промыть их большим количеством воды, приподняв веки и немедленно обратиться за консультацией к врачу. Открывать бочку осторожно, не допуская резкого изменения давления.
6	Хранение	Бочки с продуктом следует хранить в закрытом виде, в условиях, не допускающих экстремальных температур. При хранении в закрытой ненарушенной заводской таре, DIFRON 9039 может храниться не менее двух лет.
7	Складирование	Склад химических веществ.
8	Упаковка	Стальные 200 л бочки не подлежат возврату; Пластиковые кубы 1000 л не подлежат возврату.

По вопросам приобретения **деземальгатора Difron 9039** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: