



Dissolvan 3359 (Диссолван 3359) применяется для обезвоживания и обессоливания эмульсий сырых нефтей.

Техническая консультация

Свойства Dissolvan 3359 (Диссолван 3359)		
№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Состав	Смесь полимеров в органическом растворителе
2	Внешний вид	Жидкость от желтого до коричневатого цвета
3	Состав	Смесь сшитых блокполимеров окиси этилена/пропилена и оксиэтилированных смол в смеси растворителей
4	Плотность (метод ASTM D 1475 / DIN 51757)	0,89 ± 0,02 г/см3 при 20°C
5	Температура застывания (ASTM D 97 / DIN ISO 3016)	Менее -36°C
6	Вязкость (ASTM D 445 / DIN 53015)	67 мПа * с при 40°C
		123 мПа * с при 20°C
		285 мПа * с при 0°C
		940 мПа * с при -20°C
		6500 мПа * с при -40°C
7	Значение pH (1% в дистиллированной воде при 20°C)	ок. 9,0
8	Температура вспышки	28°C
9	Эффективность (метод EQG)	Соответствует стандарту



Деэмульгатор Dissolvan 3359

10	Растворимость при 20°C	10% в воде	Эмульсия
		50% в воде	Эмульсия
		10% в метаноле	Сепарация
		50% в метаноле	Растворим
		10% в ксилоле	Растворим
		50% в ксилоле	Растворим
		10% в керосине	Сепарация
		50% в керосине	Растворим

Упаковка:

Стальные 200 л бочки, перевозка в автоцистернах.

Хранение:

При хранении на открытом воздухе в закрытой ненарушенной заводской таре, Dissolvan 3359 (Диссолван 3359) имеет срок хранения не менее двух лет. Эффективность продукта не зависит от перепадов температуры окружающей среды.

По вопросам приобретения **деэмульгатора Dissolvan 3359** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов