

**Описание:**

Dissolvan 3431 (Диссолван 3431) применяется для обезвоживания и обессоливания эмульсий сырых нефтей.

[Техническая консультация](#)

| Свойства Dissolvan 3431 (Диссолван 3431) |                                                          |                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| № п/п                                    | Наименование показателя                                  | Значение                                                     |
| 1                                        | <b>Состав</b>                                            | Окись этилена/пропилена и оксиэтилированных смол в метаноле. |
| 2                                        | <b>Плотность (метод ASTM D 1475 / DIN 51757)</b>         | 0,95 ± 0,02 г/см <sup>3</sup> при 20°C                       |
| 3                                        | <b>Температура застывания (ASTM D 97 / DIN ISO 3016)</b> | ниже -50°C                                                   |
| 4                                        | <b>Вязкость (ASTM D 445 / DIN 53015)</b>                 | 25 мПа * с при 20°C                                          |
|                                          |                                                          | 80/160 мПа * с при 0°C                                       |
|                                          |                                                          | 400 мПа * с при -20°C                                        |
| 5                                        | <b>Значение pH (1% в дистиллированной воде при 20°C)</b> | 7-8                                                          |
| 6                                        | <b>Температура вспышки (ASTM D 93)</b>                   | 11°C                                                         |
| 7                                        | <b>Эффективность (метод EQG)</b>                         | Соответствует стандарту                                      |



## Дезэмульгатор Dissolvan 3431

|   |                               |                       |                             |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 8 | <b>Растворимость при 20°C</b> | <b>10% в воде</b>     | Замутнение при смешивании   |
|   |                               | <b>50% в воде</b>     | Непрозрачный при смешивании |
|   |                               | <b>10% в метаноле</b> | Растворим                   |
|   |                               | <b>50% в метаноле</b> | Растворим                   |
|   |                               | <b>10% в ксилоле</b>  | Растворим                   |
|   |                               | <b>50% в ксилоле</b>  | Растворим                   |
|   |                               | <b>10% в керосине</b> | Расслоение при смешивании   |
|   |                               | <b>50% в керосине</b> | Расслоение при смешивании   |

### Упаковка:

Стальные 200 л бочки, перевозка в автоцистернах.

### Хранение:

При хранении на открытом воздухе в закрытой ненарушенной заводской таре, Dissolvan 3431 (Диссолван 3431) имеет срок хранения не менее двух лет. Эффективность продукта не зависит от перепадов температуры окружающей среды.

### Дозировка:

В зависимости от характеристик нефти норма ввода присадки Dissolvan 3431 от 300 г/т.

По вопросам приобретения **деэмульгатора Dissolvan 3431** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов