

**Описание:**

Dissolvan 4411 (Диссолван 4411) применяется для обезвоживания и обессоливания эмульсий сырых нефтей.

Свойства Dissolvan 4411:[Техническая консультация](#)

Свойства Dissolvan 4411 (Диссолван 4411)		
№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Состав	Окись этилена/пропилена, растворенная в метаноле.
2	Внешний вид	Желтоватая жидкость
3	Плотность (метод ASTM D 1475 / DIN 51757)	0,95 ± 0,02 г/см ³ при 20°C
4	Температура застывания (ASTM D 97 / DIN ISO 3016)	ок. -36°C
5	Вязкость (ASTM D 445 / DIN 53015)	25 мПа * с при 20°C
		80 мПа * с при 0°C
		400 мПа * с при -20°C
6	Значение pH (1% в дистиллированной воде при 20°C)	ок. 9,0
7	Температура вспышки (ASTM D 93)	11°C
8	Эффективность (метод EQG)	Соответствует стандарту



9	Растворимость при 20°С	10% в воде	Растворим
		50% в воде	Растворим
		10% в метаноле	Растворим
		50% в метаноле	Растворим
		10% в ксилоле	Растворим
		50% в ксилоле	Растворим
		10% в керосине	Растворим
		50% в керосине	Растворим

Упаковка:

Стальные 200 л бочки, перевозка в автоцистернах.

Хранение:

При хранении на открытом воздухе в закрытой ненарушенной заводской таре, Dissolvan 4411 (Диссолван 4411) имеет срок хранения не менее двух лет. Эффективность продукта не зависит от перепадов температуры окружающей среды.

Дозировка:

В зависимости от характеристик нефти норма ввода присадки Dissolvan 4411 от 300 г/т.

По вопросам приобретения **деэмульгатора Dissolvan 4411** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов