

**Описание:**

Dissolvan V 4397 (Диссолван V 4397) применяется для обезвоживания и обессоливания эмульсий сырых нефтей.

[Техническая консультация](#)

Свойства Dissolvan V 4397 (Диссолван V 4397)		
№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Внешний вид	Жидкость от желтого до коричневатого цвета
2	Состав	Блоксополимер окиси этилена/пропилена и оксиэтилированной смолы, растворенный в метаноле и ароматических углеводородах.
3	Плотность (метод ASTM D 1475 / DIN 51757)	0,94 ± 0,02 г/см ³ при 20°C
4	Температура застывания (ASTM D 97 / DIN ISO 3016)	ок. -50°C
5	Вязкость (ASTM D 445 / DIN 53015)	66 мПа * с при 20°C
		140 мПа * с при 0°C
		350 мПа * с при -20°C
		2730 мПа * с при -40°C
6	Значение pH (1% в дистиллированной воде при 20°C)	ок. 9,0
7	Температура вспышки (ASTM D 93)	11°C
8	Эффективность (метод EQG)	Соответствует стандарту



9	Растворимость при 20°C	10% в воде	Эмульсия
		50% в воде	Эмульсия
		10% в метаноле	Растворим
		50% в метаноле	Растворим
		10% в ксилоле	Растворим
		50% в ксилоле	Растворим
		10% в керосине	Смешиваемый, расслоение
		50% в керосине	РСмешиваемый, расслоение

Хранение:

В ненарушенной заводской таре Dissolvan V 4397 (Диссолван V 4397) хранится не менее двух лет. Эффективность продукта не зависит от перепадов температуры окружающей среды.

Упаковка:

Стальные 200 л бочки, перевозка в автоцистернах.

Дозировка:

В зависимости от характеристик нефти.

По вопросам приобретения **деэмульгатора Dissolvan V 4397** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов