



Деформируемые сплавы средней прочности на основе магния марки МА2

Прутки из магниевого сплава средней прочности марки МА2

Область применения: Для деталей, работающих длительно при температурах до 150 °С и кратковременно – до 200 °С

Основная информация

Сплав марки МА2 обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью. Сплав имеет высокую технологическую пластичность и хорошо обрабатывается всеми видами деформации при повышенных температурах. Обрабатываемость резанием отличная.

Технические характеристики

Механические свойства прутков диаметром св. 160 до 300 мм из сплава марки МА2 без термической обработки по ГОСТ 18351-73: Временное сопротивление (σ_B) — не менее 215 МПа Относительное удлинение (δ) — не менее 5 %

Штамповки из магниевого сплава средней прочности марки МА2

Область применения: Для деталей, работающих длительно при температурах до 150 °С и кратковременно – до 200 °С

Основная информация

Сплав марки МА2 обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью. Сплав имеет высокую технологическую пластичность и хорошо обрабатывается всеми видами деформации при повышенных температурах. Обрабатываемость резанием — отличная.

Технические характеристики

Механические свойства штамповок массой св. 30 до 100 кг из сплава марки МА2 без термической обработки по ТУ 1-92-147-89: Временное сопротивление (σ_B) — не менее 235 МПа Относительное удлинение (δ) — не менее 5 %

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Деформируемые сплавы средней прочности на основе магния марки МА2

Техническая консультация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-92-147-89	Поковки кованные и штампованные из магниевых сплавов. Общие технические условия
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-92-147-89	Изменение № 1 к ТУ 1-92-147-89
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-92-147-89	Изменение № 2 к ТУ 1-92-147-89

По вопросам приобретения **деформируемых сплавов средней прочности на основе магния марки МА2** получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов