



Деформируемые сплавы средней прочности на основе магния марки МА2

Поковки из магниевого сплава средней прочности марки МА2

Область применения: Для деталей, работающих длительно при температурах до 150 °С и кратковременно – до 200 °С

Основная информация

Сплав марки МА2 обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью. Сплав имеет высокую технологическую пластичность и хорошо обрабатывается всеми видами деформации при повышенных температурах. Обрабатываемость резанием — отличная.

Технические характеристики

Механические свойства поковок массой св. 50 кг из сплава марки МА2 без термической обработки по ТУ 1-92-147-89: Временное сопротивление (σ_B) — не менее 225 МПа Относительное удлинение (δ) — не менее 4 %

Профили из магниевого сплава средней прочности марки МА2

Область применения: Для деталей, работающих длительно при температурах до 150 °С и кратковременно – до 200 °С

Основная информация

Сплав марки МА2 обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью. Сплав имеет высокую технологическую пластичность и хорошо обрабатывается всеми видами деформации при повышенных температурах. Обрабатываемость резанием — отличная.

Технические характеристики

Механические свойства профилей из сплава марки МА2 без термической обработки по ГОСТ 19657-84: Временное сопротивление (σ_B) — не менее 235 МПа Относительное удлинение (δ) — не менее 6 %

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Деформируемые сплавы средней прочности на основе магния марки МА2

Техническая консультация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-92-147-89	Поковки кованные и штампованные из магниевых сплавов. Общие технические условия
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-92-147-89	Изменение № 1 к ТУ 1-92-147-89
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-92-147-89	Изменение № 2 к ТУ 1-92-147-89

По вопросам приобретения **деформируемых сплавов средней прочности на основе магния марки МА2** получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов