

**ДЕПРЕССОР****ТУ 38.5901172-92**[Техническая консультация](#)

Применение	Депресал — модифицированный продукт алкилирования фенола. Депресал М в виде масляного раствора применяется для понижения температуры застывания смазочных масел до минус 30 °С. Депресал Т в виде раствора в дизельном топливе применяется для понижения температуры застывания дизельных, котельных и других топлив до минус 30 °С.
-------------------	---

[Техническая консультация](#)**ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА**

№	Показатели	Норма	
		Депресал М	Депресал Т
1	Вязкость кинематическая, мм ² /с, — при температуре 50 °С, — при температуре 100 °С,	20	8
2	Температура застывания, °С -базового масла М-11 по ТУ 38.101523 с 1% присадки — дизельного топлива марки Л с 0,2% присадки	Минус 30	Минус 30

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ДЕПРЕСАЛ

3	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	190	—
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	—	28
5	Массовая доля механических примесей, %	0,08	0,06
5	Коррозионность активность, балл: — базового масла масла М-11 с 1% присадки на пластинах из меди марки М-1 — дизельного топлива марки Л с 0,2% присадки	1в	выдерживает
5	Цвет на колориметре ЦНТ, при разбавлении 5:95, ед. ЦНТ	6	5

По вопросам приобретения ДЕПРЕСАЛ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов