



Депрессорная присадка для дизельных топлив Atlant2000 предотвращает и замедляет формирование крупных кристаллов парафина, абсорбируя на собственных молекулах до 12 молекул парафинов, при этом уменьшая размер кристалла в 10,5 раз, тем самым снижая температуру фильтруемости дизельного топлива, и предотвращая выпадение парафинов.

Среди преимуществ депрессорной присадки Atlant2000 возможность смешивать (компаундировать) с топливом при отрицательных температурах (до -5°C) без потери эффективности. Данное преимущество в применении ощутимо в местах, где возможность прогрева емкостного парка отсутствует.

Норма внесения Atlant 2000 (USA) от 0,15%.

Внесение в топливо производится до температуры помутнения, а максимальный эффект достигается при смешивании с дизельным топливом с температурой 38-46 $^{\circ}\text{C}$.

Все тесты производились в аккредитованных лабораториях.

Техническая консультация

Свойства Atlant 2000 (USA)				
№ п/п	Показатель	Норма по ТУ 38.101889 для ДЗп	Исходное диз. топливо Л-0,2-62	Диз. топливо с 0,15% присадки
1	t помутнения, $^{\circ}\text{C}$	—	-5	-9
2	t фильтруемости, $^{\circ}\text{C}$	-15	-8	-25

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Депрессорная присадка Atlant 2000

3	t застывания, °C	-35	-12	-40
---	------------------	-----	-----	-----

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления.

По вопросам приобретения **депрессорной присадки Atlant 2000** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов