



Депрессорная присадка Атлант 2100 изготовлена на основе сополимеров представляет собой прозрачную вязкую жидкость.

Рекомендуемый процент вовлечения в дизельное топливо **0,1 % присадки**.

Для снижения уровня вязкости возможно её разбавление углеводородным растворителем (например уайт-спиритом или дизельным топливом) в соотношении 1:1

После разбавления процент ввода присадки увеличивается в два раза.

Техническая консультация

Свойства Atlant 2100			
№ п/п	Наименование показателей	Требования	Результаты анализа
1	Внешний вид	Прозрачная вязкая жидкость	Соответствие
2	Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с (сСт), в пределах	900-2500	2030
3	Температура вспышки, °C не менее	165	180
4	Индекс вязкости	100	113
5	Температура застывания дизельного топлива Л-0,2-62 содержащего, 0,2% присадки, °C	Минус 30-35	31
6	Массовая доля не растворимых в толуолу примесей, % не более	0,05	0,03



Депрессорная присадка Atlant 2100

7	Массовая доля активного вещества, % в пределах	30-40	36
8	Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более	3,5	2,5
9	Растворимость в дизельном топливе	Полная	Полная

По вопросам приобретения **депрессорной присадки Atlant 2100** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов