



Депрессорно — диспергирующая присадка для дизельных топлив Atlant 2500 изготавливается на сополимерной основе и представляет собой жидкость от желтого до коричневатого цвета. Предназначена для снижения температуры фильтруемости и застывания дизельного топлива, печного топлива и мазута.

Присадка для дизельных топлив Atlant 2500 предотвращает и задерживает формирование крупных кристаллов парафина, тем самым снижая температуру фильтруемости дизельного топлива, и предотвращая выпадения парафинов в осадок при длительном хранении при низких температурах.

Преимущественной особенностью присадки Atlant 2500 является возможность производить смешивание с топливом даже при отрицательных температурах (до -5°C) с сохранением эффективности присадки. Такая возможность удобна для применения на АЗС и складах ГСМ где не предусмотрена возможность подогрева топлива. Присадка Atlant 2500 доказала свою эффективную работу и прошли успешные испытания на дизельных топливах, печном топливе и мазуте следующих производителей:

Рекомендуемый процент вовлечения в дизельное топливо 0,2 % присадки к объему. Вовлечение присадки Atlant 2500 должно производиться при температуре дизельного топлива до начала помутнения данного топлива до (-5°C для летнего Дт). При смешении присадки с топливом при температуре $+50^{\circ}\text{C}$ повышает эффективность присадки на 30%.

Техническая консультация

Свойства Atlant 2500				
№ п/п	Показатель	Норма по ТУ 38.101889 для ДЗп	Исходное диз. топливо Л-0,2-62	Диз. топливо с 0,15% присадки
1	t помутнения, $^{\circ}\text{C}$	—	-5	-7
2	t фильтруемости, $^{\circ}\text{C}$	-15	-7	-27
3	t застывания, $^{\circ}\text{C}$	-35	-12	-42



Депрессорная присадка Atlant 2500

Приготовление диз. топлива в резервуарах:

Приготовление ДТ производится на выделенной площадке смешения, оборудованной резервуаром или группой резервуаров вертикального или горизонтального типа. Рассчитанное количество присадки выливают в резервуар с топливом и перемешивают методом перекачки на кольцо.

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления.

По вопросам приобретения **депрессорной присадки Atlant 2500** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов