



Описание:

Dodiflow 4273 (Додифлоу 4273) предназначена для улучшения низкотемпературных параметров средних дистиллятов. Позволяет значительно снижать и предельную температуру фильтруемости, и температуру застывания дизельных и легких печных топлив.

Техническая консультация

Свойства Dodiflow 4273		
№ п/п	Наименование	Значение
1	Состав	Полимерная композиция в высококипящих углеводородах
2	Внешний вид	Вязкая жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета
3	Плотность	ок. 0,90 г/см3 при 20°C (DIN 51757)
4	Вязкость	ок. 340 мм2/с при 40°C (DIN 51562) ок. 120 мм2/с при 60°C (DIN 51562)
5	Температура потери текучести	ок. +12°C (DIN / ISO 3016)
6	Температура вспышки	ок. +60°C (DIN 53213)
7	Растворимость (при 30°C)	Нерастворим в воде и метаноле.

Присадка Dodiflow 4273 (Додифлоу 4273) сертифицирована по DIN/ISO 9001.

Хранение:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рекомендуемая температура хранения продукта 40-50°C. После длительного хранения при низких температурах продукт должен быть гомогенизирован (перемешан) перед использованием.

Области применения:

Dodiflow 4273 (Додифлоу 4273) — присадка, улучшающая низкотемпературные свойства и летних, и зимних топлив. Она особенно эффективна для средних дистиллятов с узким фракционным составом, характеризующихся следующими температурными показателями разгонки: ΔT (90-20%) от 70 до 100°C; ΔT (конец кипения –90%) от 17 до 25°C. Хорошая эффективность показана и для фракций с широкими температурными показателями разгонки — ΔT (90-20%) от 100 до 120°C, и концом кипения ниже 380°C (ASTM D 86).

Температура смешения:

Dodiflow 4273 может дозироваться в газойли в неразбавленном виде при температурах газойля не ниже 30°C, в зависимости от характеристик обрабатываемого топлива. При более низких температурах присадку рекомендуется предварительно разбавить с нефтью или керосином (соотношение 1:1 — 1:3). Во время смешения средний дистиллят должен иметь температуру, по крайней мере, на 10°C превышающую его температуру помутнения.

Безопасность и обращение:

Dodiflow 4273 предназначен исключительно для технических целей. Избегать физического контакта с ним. Используйте защитные перчатки и маску. При транспортировке в автоцистерне Dodiflow 4273 нагревается до 60°C и может вызывать ожоги при попадании на кожу. В случае попадания на кожу, Dodiflow 4273 следует смывать мылом и большим количеством воды. При попадании брызг Dodiflow 4273 в глаза — промыть большим количеством воды.

Не использующиеся контейнеры хранить закрытыми. Избегать контактов Dodiflow 4273 с водой. Держите Dodiflow 4273 вдали от источника вспышки и



открытого пламени. Не курить. Пустые контейнеры могут содержать пары, образующие взрывоопасную смесь с воздухом.

Упаковка:

Подогреваемые автоцистерны/танкконтейнеры или стальные бочки 200 л.

Рекомендуемая дозировка Dodiflow 4273

Для достижения требуемой температуры предельной фильтруемости и/или температуры застывания, в зависимости от характеристик обрабатываемого топлива, обычно бывает достаточна дозировка 25-400 г/т. При соблюдении рекомендуемых условий введения продукта в топливо, можно использовать и более высокую дозировку — до 1000 г/т и выше. Требуемая дозировка существенно зависит от характеристик, обрабатываемого топлива.

По вопросам приобретения **депрессорной присадки Dodiflow 4273** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов