



Предназначена для улучшения низкотемпературных свойств, средних дистиллятов, позволяет снижать предельную температуру фильтруемости и температуру застывания легких печных топлив.

Техническая консультация

Свойства ЭкоВинтер-2			
№ п/п	Наименование показателя	Значение для показателя	Метод испытания
1	Внешний вид	Полупрозрачная жидкость светло-коричневого цвета	По п. 5.2
2	Плотность при температуре 20°C, кг/м3, не более	826	По ГОСТ 3900
3	Кинематическая вязкость при 20°C, мм2/сек, не более	6,800	По ГОСТ 33
4	Динамическая вязкость при 20°C, мм2/сек, не более	5,800	По ГОСТ 33
5	Температура застывания, °C, не выше	Минус 15	По ГОСТ 20287
6	Температура вспышки определяемая в закрытом тигле °C, выше	40	По ГОСТ 6356
7	Растворимость присадки в дизельном топливе при температуре не ниже 5 °C	Полная	Визуально

Растворимость:

Легко растворим в печном топливе при температуре не ниже +5 °C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хранение:

Для хранения рекомендуется температура от +20°C до –10°C. «ЭкоВинтер-2» может храниться практически неограниченное время. После длительного хранения при низких температурах продукт должен быть гомогенизирован (перемешан) перед использованием.

Дозировка:

Для достижения требуемой предельной температуры фильтруемости (температуры застывания), в зависимости от характеристик среднего дистиллята, обычно достаточна дозировка 5-10 литра на 1 тонну. При соблюдении рекомендуемых условий введения продукта можно использовать и более высокую дозировку — до 15 литров на тонну и выше.

Упаковка:

Стальные бочки — 200л.

Применение (общее):

Позволяет значительно снижать и предельную температуру фильтруемости и температуру застывания дизельных и легких печных топлив. Продукт также улучшает дисперсную устойчивость парафиновых углеводородов в печном топливе, при его хранении ниже температуры помутнения. Это достигается уменьшением размеров и предотвращением агломерации кристаллов парафинов. «ЭкоВинтер-2» вводится при температуре на 5-7 °C выше начала помутнения дизельного топлива.

По вопросам приобретения **депрессорной присадки «ЭкоВинтер-2»** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов