



Депрессорно — диспергирующая присадка для среднестиллятных топлив «Депран-ДДП»

Депрессорно-диспергирующая присадка для среднестиллятных топлив «ДЕПРАН-ДДП» предназначена для снижения температуры застывания, предельной температуры фильтруемости и обеспечения повышенной седиментационной устойчивости дизельных и лёгких печных топлив при хранении при температуре ниже температуры помутнения топлива.

Присадка Депран-ДДП представляет собой композицию депрессорной присадки на основе сополимера этилена с винилацетатом, препятствующей росту кристаллов парафинов в топливе, и диспергатора парафинов, повышающего стабильность структуры топлива, препятствующего его расслоению при длительном хранении и в процессе эксплуатации в условиях отрицательных температур.

Техническая консультация

Технические Данные Присадки «Депран-ДДП»

Внешний вид	Вязкая жидкость от светло-серого до светло-коричневого цвета
Вязкость кинематическая присадки при 50°С, мм2/с, не более	120
Температура застывания присадки, °С, не более	10
Температура вспышки присадки, °С, не менее	30
Депрессия температуры застывания дизельного топлива марки «Л» с 0,05% масс присадки, °С, не менее	10
Депрессия предельной температуры фильтруемости дизельного топлива марки «Л» с 0,05% масс присадки, °С, не менее	12
Депрессия температуры застывания печного топлива, содержащего 0,1% масс присадки, °С, не менее	13
Депрессия температуры застывания судового топлива, содержащего 0,1% масс присадки, °С, не менее	15

По вопросам приобретения Депрессорно — диспергирующая присадка для среднестиллятных топлив «Депран-ДДП» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов