



Детерлайн (103) Универсальное кислотное средство для очистки подвижного состава, фасадов зданий, асфальтового покрытия, любых твердых поверхностей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство предназначено для удаления минеральных загрязнений: ржавых налетов, железо-медистых отложений, грязе-солевых подтеков, атмосферных загрязнений (масло-жировых, пыли, грязи), следов цемента, нефтяных загрязнений с металлических, в т.ч. алюминиевых и окрашенных поверхностей, хромированных изделий, керамики, стекла, пластика, асфальта, резины и других кислотостойких поверхностей. Может использоваться для очистки, обезжиривания и осветления алюминиевых поверхностей.

ЭКОНОМИЧЕН

Минимальный расход средства (1-10%) при максимальной эффективности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство рекомендуется использовать для очистки наружных поверхностей транспортных средств: электроподвижного состава метрополитена (лобовые стекла, крыши и т.д.), автобусов, трамваев, троллейбусов, грузовых автомобилей, авиатехники, железнодорожных вагонов, фасадов зданий, асфальтового покрытия на бензозаправках и т.п. как вручную, так и на механизированных моечных установках.

СВОЙСТВА

Концентрированное жидкое кислотное средство с умеренным пенообразованием, водорастворимо, биоразлагаемо. Средство обладает высоким моющим и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



очищающим эффектом. Хорошо удаляет солевые подтеки со стекол вагонов, придает им блеск и прозрачность. При правильном соблюдении технологии применения не разрушает лакокрасочное покрытие, резиновые и неметаллические поверхности. Не вызывает коррозии и травления металлов. Средство не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Является негорючей жидкостью. Сброс в канализацию после разбавления.

Рекомендации по применению:

- Очистка поверхностей вручную:
 - 1.1. Приготовить рабочий раствор 0,5-7% концентрации (50-700 мл. средства на 10 л. воды, T = 20-40 C).
 - 1.2. Обильно нанести на сухую обрабатываемую поверхность щеткой, губкой и т.п., методом погружения или распыления, с использованием оборудования высокого или низкого давления.
 - 1.3. Выдержать рабочий раствор на обрабатываемой поверхности в течение 3-5 минут. Растереть щетками, губками и т.п. В случае высыхания рабочего раствора смачивать обрабатываемую поверхность водой или раствором. Затем промыть чистой водой.
 - 1.4. При сильных загрязнениях обработку повторить.
- 2. Очистка транспортных средств на моечных установках:
 - 2.1. Приготовить рабочий раствор 0,2-5 % концентрации (5 — 500 мл на 10 л воды).
 - 2.2. Нанесение раствора, растирка щетками и смыв водой производится согласно инструкции по эксплуатации моечных установок или другого оборудования.

Примечание: Оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнения, типа оборудования и условий мойки.

Технические характеристики

Состав: Оптимизированная смесь органических и неорганических кислот, активных моющих добавок, ПАВ, ингибиторов кислотной коррозии и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



комплексообразующих веществ..

Внешний вид: прозрачная светло-желтая жидкость.

Плотность: 1,08 г/см. куб. при T=20 град. С.

Значение pH: около 2,8 (1% -ого раствора в дистиллированной воде).

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами :

- соблюдать меры предосторожности по обращению с моющими средствами;
- использовать резиновые перчатки;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз — обильно промыть водой;

При работе с концентратом :

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз — обильно промыть водой;
- использовать резиновые перчатки и защитные очки.

Осторожно, содержит кислоту!

Тара/Емкость: Пластиковые, химически стойкие флаконы



Детерлайн (103)

По вопросам приобретения **Детерлайн (103)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов