



Детерлайт (002)

Детерлайт (002). Универсальное щелочное пенное средство для очистки от тяжелых смолистых и масло-жировых отложений копильных камер, печей, духовок, плит на предприятиях пищевой промышленности

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для удаления особо стойких отложений дымовой смолы, копоти, нагаров, жира и белка с любых твердых поверхностей из щелочестойких материалов (нержавеющая сталь, керамика, пластмасса) на предприятиях пищевой промышленности различными способами мойки, в т.ч. с применением пенной технологии.

ЭКОНОМИЧЕН: Концентрат рабочего раствора 2-3%.

ЭКОЛОГИЧЕН: Биологически разлагаем, не образует токсичных соединений, при соответствующем разбавлении растворов препарата водой допускается сброс в канализацию. Средство не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство рекомендуется использовать для очистки оборудования на предприятиях пищевой промышленности, а также для прочистки канализационных стоков от масло-жировых отложений на предприятиях пищевой промышленности (мясо- и рыбоперерабатывающая, кондитерская, хлебопекарная и т.д.), общественного питания и в быту.

СВОЙСТВА

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Концентрированное жидкое высоко-щелочное пенное средство. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Биоразлагаемо, водорастворимо, является негорючей жидкостью. Средство обладает высоким смачивающим, эмульгирующим и диспергирующим действием даже при отсутствии горячей воды. Работает в воде любой жесткости. Средство эффективно при низких концентрациях (2-3 %). Специальные компоненты, входящие в состав средства, предотвращают отрицательное воздействие щелочи на обрабатываемые поверхности. При помощи приборов низкого давления (пеногенераторов) создается устойчивая пена, которая в течение длительного времени удерживается на вертикальных поверхностях, что позволяет удалять загрязнения в труднодоступных местах.

Рекомендации по применению:

Мойка коптильных камер:

1. Приготовить водный раствор 2-5 % концентрации. температура воды 20-70 С.
2. Нанести на предварительно разогретую поверхность губкой, щеткой и т.п., методом распыления с использованием оборудования высокого или низкого давления (пеногенераторов).
3. Выдержать рабочий раствор на обрабатываемой поверхности в течении 3-15 минут, растереть щетками и мыть водой (желательно теплой).
4. Для автоматической мойки руководствоваться инструкциями для данного оборудования.

Мойка котлов, жаровен:

- Заполнить емкость 1-3 % раствором средства, температура раствора 30-60 С.
- Выдержать 15-30 минут. при необходимости растереть, а затем тщательно промыть водой. Можно использовать пенную технологию.

Примечание: 1. Не использовать для очистки изделий из цветных металлов. 2. Оптимальные концентрации рабочего раствора подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и методов мойки.



Технические характеристики

Состав: Оптимизированная смесь ПАВ, щелочи, комплексообразующих веществ, ингибиторов коррозии и активных моющих добавок.

Внешний вид: Прозрачная желто-коричневая немного вязкая жидкость.

Плотность: Около 1,35 г/см куб. при T = 20 C

Значение pH: Около 13 (1 % раствора в дистиллированной воде)

Меры предосторожности

При работе с концентратом и рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности по обращению с моющими средствами содержащими щелочь;
- использовать резиновые перчатки и защитные очки;
- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;
- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- не смешивать с кислотными моющими средствами;

Тара/Емкость: Пластиковые, химически стойкие флаконы



Детерлайт (002)

По вопросам приобретения **Детерлайт (002)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов