



Щелочное пенное средство для очистки от тяжелых смолистых и масло-жировых отложений, прочистки канализации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для удаления особо стойких отложений дымовой смолы, копоти, нагаров, жира и белка с любых твердых поверхностей из щелочностойких материалов (нержавеющая сталь, керамика, пластмасса и т.п.) различными способами мойки.

ЭКОНОМИЧЕН: Концентрат рабочего раствора 2-3%.

ЭКОЛОГИЧЕН: Биологически разлагаем, не образует токсичных соединений, при соответствующем разбавлении растворов препарата водой допускается сброс в канализацию. Средство не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами, относится к IV классу опасности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство рекомендуется использовать для прочистки канализационных стоков от масло-жировых отложений на предприятиях пищевой промышленности (мясо- и рыбоперерабатывающая, кондитерская, хлебопекарная и т.д.), общественного питания и в быту.

СВОЙСТВА

Концентрированное жидкое высоко-щелочное пенное средство. Средство обладает высоким смачивающим, эмульгирующим и диспергирующим действием даже при отсутствии горячей воды. Работает в воде любой жесткости. Специальные компоненты, входящие в состав средства, предотвращают

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



отрицательное воздействие щелочи на обрабатываемые поверхности. При помощи приборов низкого давления (пеногенераторов) создается устойчивая пена, которая в течение длительного времени удерживается на вертикальных поверхностях, что позволяет удалять загрязнения в труднодоступных местах.

Рекомендации по применению:

Для прочистки канализационных стоков: Залить в сток 10% раствор или концентрат средства. Выдержать 5-30 минут, затем промыть большим количеством воды.

Примечание: 1. Не использовать для очистки изделий из цветных металлов. 2. Оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и методов мойки.

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь ПАВ, щелочи, комплексообразующих веществ, ингибиторов коррозии и активных моющих добавок.

Внешний вид: Прозрачная желто-коричневая немного вязкая жидкость.

Плотность: Около 1,35 г/см куб. при T = 20 C

Значение pH: Около 13 (1 % раствора в дистиллированной воде).

Меры предосторожности:

При работе с концентратом и рабочими растворами:

-соблюдать меры предосторожности по обращению с моющими средствами содержащими щелочь;

— использовать резиновые перчатки и защитные очки;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Детерлайт (003)

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;
- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз – обильно промыть водой;
- не смешивать с кислотными моющими средствами.

Тара/Емкость: Пластиковые, химически стойкие флаконы

По вопросам приобретения **Детерлайт (003)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов