



Детерлайт (004). Универсальное щелочное средство для контактной и бесконтактной мойки транспортных средств, фасадов зданий, камня, мрамора, гранита и т.д.

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство предназначено для очистки любых твердых поверхностей: металлических, окрашенных, пластика, гранита, бетона, керамики, стекла, плитки, резины, линолеума от комбинированных эксплуатационных загрязнений: атмосферных (пыль, копоть, грязь, нефтяные загрязнения), масло-жировых, грязе-солевых и т.п.

ЭКОНОМИЧЕН: Минимальный расход средства при максимальной эффективности.

БЕЗОПАСЕН В ПРИМЕНЕНИИ: В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Является негорючей жидкостью. Сброс в канализацию после разбавления. По степени воздействия на организм человека средство классифицируется как безопасное для здоровья. Вещества, входящие в состав средства, относятся к IV классу опасности. Средство не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство рекомендуется использовать для: — очистки железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта, сельскохозяйственной и индустриальной техники, электроподвижного состава метрополитена как вручную, так и на механизированных моечных установках; — уборки салонов транспортных средств, очистки полов, стен, окон административных и производственных помещений, спортивных сооружений и т.д. — очистки фасадов зданий, сооружений и т.д. в городском и коммунальном хозяйстве.

СВОЙСТВА

Концентрированное жидкое средство щелочного характера с умеренным пенообразованием, водорастворимо, биоразлагаемо. Средство обладает высоким очищающим и обезжиривающим действием. Эффективно в холодной воде. Хорошо удаляет «дорожную» пленку, жир, масла, застарелые загрязнения

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



органического характера. Не оставляет подтеков и разводов. Обладает антистатическим эффектом, предотвращает пыленакопление. Наличие в составе средства умягчителей воды позволяет использовать воду повышенной жесткости. Концентрат средства может использоваться для удаления надписей, нанесенных фломастером на окрашенные поверхности и пластик. При правильном применении средство не нарушает структуры очищаемой поверхности (в т.ч. лакокрасочной), придает ей естественный цвет и блеск.

Рекомендации по применению

1. Очистка поверхностей вручную: 1.1. В зависимости от степени загрязнения приготовить рабочий раствор 0,5-5% концентрации (50 — 500 мл на 10 л воды; температура 15-40 С). 1.2. Равномерно нанести раствор на сухую обрабатываемую поверхность с помощью щетки, губки, ветоши или методом распыления, с использованием оборудования высокого или низкого давления. 1.3. Выдержать рабочий раствор на обрабатываемой поверхности в течение 1-5 минут, растереть щеткой сильно загрязненные места, затем смыть водой. 1.4. В случае сильного загрязнения обработку поверхностей повторить или увеличить концентрацию рабочего раствора до 10-20%. 2. Очистка транспортных средств на моечных установках: 2.1. Приготовить рабочий раствор 0,5-5 % концентрации (5 — 500 мл на 10 л воды). 2.2. Нанесение раствора, растирка щетками и смыв водой производится согласно инструкции по эксплуатации моечных установок или другого оборудования.

Примечание: оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.

Технические характеристики

Состав: Оптимизированная смесь ПАВ, комплексообразующих веществ, ингибиторов коррозии, моющих добавок и отдушки.

Внешний вид: Прозрачная жидкость голубого цвета.

Плотность: Около 1,06 г/см куб. при T = 20 С.

Значение pH: Около 12,5 (1 % раствора в дистиллированной воде)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Детерлайт (004)

Меры предосторожности

При работе с концентратом и рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;
- хранить плотно закрытыми в местах, недоступных для детей;
- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз – обильно промыть водой;
- использовать резиновые перчатки;

Тара/Емкость: Пластиковые, химически стойкие флаконы

По вопросам приобретения **Детерлайт (004)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов