



Детерлайт (005-2)

Детерлайт (005-2) Средство предназначено для удаления остатков клеевого слоя, жевательной резинки и других клейких веществ с кузовов автомобилей, сидений, ковров, мебели, пластиковых профилей и других поверхностей. **арт.005**

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство предназначено для удаления остатков клея, жевательной резинки, воска, парафина, пластилина, липких этикеток, стикеров, остатков скотча, корректирующей краски типа Штрих, застарелых жировых пятен от косметики и губной помады, обувного крема, пищевых продуктов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство рекомендуется использовать для очистки поверхности после удаления липких плёнок (в т.ч. рекламных), очистки пятен и жевательной резинки с полов, ковровых покрытий, обивки мягкой мебели, салонов автотранспорта.

СВОЙСТВА

Средство готовое к применению. Эффективно удаляет масложировые загрязнения, жвачку. Быстро высыхает на текстильных материалах, не оставляет разводов, не обесцвечивает поверхности. Может использоваться для очистки изделий из натуральных и синтетических материалов.

Рекомендации по применению:

- Удаление клеевого слоя, стойких, застарелых масло-жировых пятен.
 - 1.1 Обработать пятно средством с помощью губки, ветоши в течении 2-5 минут.
 - 1.2 Промыть обработанную поверхность чистой водой.
- 2. Удаление жевательной резинки, воска

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- 2.1 Обильно нанести очиститель с помощью щетки или губки непосредственно на пятно.
- 2.2 Выдержать 2-3 минуты и удалить остатки жвачки жесткой щеткой, шпателем круговыми движениями.
- 2.3 Промыть обработанную поверхность чистой водой.

П р и м е ч а н и е: Перед применением средство необходимо взболтать, следует всегда проверять, не повредит ли моющее средство саму поверхность!

Технические характеристики

Состав: Оптимизированная смесь ПАВ, органических растворителей, детергентов. Внешний вид: Прозрачная окрашенная жидкость со специфическим запахом.

Плотность: около 1,20 г/см куб. при $t = 20$

Значение pH: около 7,10

Меры предосторожности

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать перчатки, очки и спецодежду;
- при попадании на кожу — промыть водой с мылом;
- при попадании на слизистую оболочку глаз — обильно промыть водой и обратиться к врачу;
- применять только в хорошо проветриваемом помещении.

Тара/Емкость: Пластиковые, химически стойкие флаконы

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Детерлайт (005-2)

По вопросам приобретения **Детерлайт (005-2)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов