



Детерлайт (005-3)

Детерлайт (005-3) Средство для машинной и ручной чистки текстильных покрытий, удаления жвачки с текстильных поверхностей, любых других твердых поверхностей, очистки текстильных и других твердых поверхностей от следов маркера, фломастера, краски, следов скотча.

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство предназначено для чистки синтетических ковров, паласов, ковровых покрытий, текстильной обивки мебели и салона автомобилей и т.п. вручную или с применением специальных моющих пылесосов и ковромоечных машин роторного типа. Средство так же может использоваться для предварительной обработки сильнозагрязненных участков ковровых покрытий с эффектом химической чистки. Средство может использоваться для очистки наружной поверхности автотранспорта от следов скотча от наружной рекламы.

Концентрация рабочего раствора — 2-20 %

Подходит для большинства видов загрязнений

Вещества, входящие в состав средства, относятся к IV классу опасности. Средство не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами.

БЕЗОПАСЕН В ПРИМЕНЕНИИ: Средство является негорючей жидкостью, водорастворимо, биоразлагаемо. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Не боится замораживания. Сохраняет моющую способность после размораживания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в общественных учреждениях (гостиницах, вокзалах, больницах, санаториях, офисах и т.п.), в различных отраслях промышленности, на транспорте, в коммунальном хозяйстве и в быту.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СВОЙСТВА

Концентрированное жидкое моющее средство щелочного характера с умеренным пенообразованием.

Средство обладает высоким очищающим действием. Хорошо удаляет застарелые загрязнения почвенного, атмосферного, масло-жирового и т.п. происхождения.

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Ручная очистка. Очистка с использованием ковровых машин.

Рекомендации по применению:

При ручной очистке покрытия:

- Приготовить рабочий раствор 2-20 % концентрации (0,2-2 л на 10 л воды).
- 2. Нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, распылением и т.п. и растереть до образования пены.
- 3. Выдержать пену в течение 1-5 минут, затем поверхности тщательно очистить щеткой, регулярно промывая ее чистой водой или удалить остатки рабочего раствора губкой, водососом (пылесосом), с помощью ковромоечной машины.
- 4. После обработки уложить ворс ковра щеткой и просушить.
- 5. До полного высыхания поверхности по обработанному покрытию не ходить.
- 6. При сильных загрязнениях обработку повторить или увеличить концентрацию рабочего раствора.

При использовании ковромоечных машин роторного типа:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Разбавить средство в 10-20 раз (5-10 % концентрация рабочего раствора) и заполнить бак машины.
- 2. Обработать ковровое покрытие.
- 3. Для полного удаления остатков грязи и моющего раствора промыть покрытие чистой теплой водой.
- 4. После обработки уложить ворс ковра щеткой и просушить.
- 5. До полного высыхания поверхности по обработанному покрытию не ходить.
- 6. При сильных загрязнениях обработку повторить или увеличить концентрацию рабочего раствора.

Примечание:

- Руководствоваться инструкциями по эксплуатации ковромоечных машин.
- 2. Оптимальные концентрации и параметры мойки подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени загрязнений и методов мойки.
- 3. При первом применении средства рекомендуется убедиться в стойкости красителей материала покрытия, обработав небольшой участок.

Технические характеристики

Состав: Средство представляет собой оптимально подобранную смесь ПАВ, комплексообразователей, активных моющих добавок.

Внешний вид: Прозрачная слабоокрашенная жидкость желтого цвета.

Плотность: Около 1,07 г/см куб. при t = 20 C.

Значение pH: Около 11,8 (1% раствора в дистиллированной воде).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Детерлайт (005-3)

Меры предосторожности

При работе с концентратом и рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;
- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;
- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз – обильно промыть водой;

Тара/Емкость: Пластиковые, химически стойкие флаконы

По вопросам приобретения **Детерлайт (005-3)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов