



Средство предназначено для очистки фасадов зданий и сооружений из кирпичной кладки, камня, бетона, керамики, облицовочных материалов от цементного молока, атмосферных загрязнений, высолов, плесени, ржавых потеков, солевых и известковых отложений, остатков растворов цемента, гипса, сухих строительных смесей.

Идеально подходит для химического фрезерования бетона для улучшения адгезии под нанесение самых разнообразных покрытий на цементной, гипсовой и полимерной основе. Состав является активатором адгезии для последующих работ. Применяется для повышения эффективности действия гидроизоляционных материалов проникающего (пенетрирующего) действия и обеспыливающих составов.

Описание:

Загрязнения различного рода – одна из самых главных проблем современного мира. При очистке фасадов очень часто требуются как средства для очистки камня, так и средства для очистки бетона. Химическое соединение Дезоксил 2 превосходно сочетает оба свойства и позволяет эффективно очистить любую поверхность.

Благодаря тому, что Дезоксил 2 успешно сочетает в себе свойства средства для очистки камня и средства для очистки бетона, оно может достаточно широко применяться. С помощью него вы с одинаковым успехом сможете очистить фасады, выполненные из кирпичной и каменной кладки, бетонные и керамические фасады зданий, а также облицовочные материалы из керамики и пластика. Купить средство для очистки камня, бетона Дезоксил-2 потребуется для борьбы с атмосферными загрязнениями, плесенью, отложений известняка и соли, различных строительных смесей, а также ржавых потеков.

Иные средства для очистки камня, а также средства для очистки бетона не будут настолько эффективными, как Дезоксил 2, ведь они не имеют настолько широкого спектра действия, как представленное вашему вниманию вещество. Если вы решились купить средство для очистки камня, бетона Дезоксил-2 в Москве, вы можете с максимальной простотой и комфортом заказать его на нашем сайте. Вежливые и внимательные консультанты помогут вам оформить заказ, а оперативная доставка и низкие цены на средство для очистки бетона, камня станут для вас приятной неожиданностью.

Преимущества:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Недорогое, высокоэффективное и малорасходное средство;
- Идеально создаёт шероховатость на гладком бетоне;
- Обладает способностью к биологическому разложению;
- Эффективно удаляет и растворяет все возможные фасадные загрязнения;
- Обладает проникающей способностью в глубину обрабатываемого материала, растворяя и удаляя солевые отложения;
- Не оставляет следов после высыхания;
- Эффективно удаляет грибковые и плесневые загрязнения.
- Исключает ручную и механическую очистку и машинного фрезерования, дробе-, песко-, гидро- струйной обработки;
- Заменяет применения алмазного инструмента и перфораторов для обработки поверхности бетона.
- Повышает в 1,5-2 раза адгезию слоев монолитного бетона, цементных, гипсовых и магнезиальных стяжек, цементных, эпоксидных, полиуретановых и акрилатных наливных полов и шовных герметиков.

Применение:

Техническое моющее средство «Дезоксил»-2 поставляется в виде концентрата и в зависимости от степени загрязненности поверхности может быть разведено с водой из расчета от 5 до 30% на литр. В случае наличия особо сильных загрязнений может быть разведено из расчета 50% на литр, либо применено в концентрированном виде.

«Дезоксил»-2 может быть использовано по своему назначению следующими способами:

Нанесение при помощи щетки, губки, кисти, валика, ветоши.

Средство наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 1-5 минут и далее удаляется с поверхности щеткой, ветошью, губкой, струей воды под давлением, другим инструментом. После очистки, обработанная поверхность промывается водой.

Нанесение при помощи распыляющих установок.

Средство может быть нанесено с использованием аппаратов высокого давления и различных распылителей, приспособленных к агрессивной среде.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Средство струей наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 1-5 минут и далее смывается струей воды под давлением, либо удаляется ручным инструментом.

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки. При попадании средства в глаза- немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания на кожу, смыть водой с мылом.

Условия хранения:

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь от детей! Срок годности составляет 1 год.

По вопросам приобретения **дезоксила-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов