



Средство предназначено для очистки фасадов зданий и сооружений из кирпичной кладки, камня, бетона, керамики, облицовочных материалов от высолов, солевых и известковых отложений, остатков растворов гипса, сухих извесковых строительных смесей.

Описание:

Средства для очистки кирпичной кладки и прочих фасадных материалов представлены на современном рынке в широком ассортименте. Как же сделать выбор в пользу самого эффективного из них? Самым лучшим решением для вас, если вы находитесь в поисках подобного вещества, будет обратить внимание на средство для очистки кирпичной кладки и других фасадов Дезоксил-2В, которое отличается высоким уровнем качества и надежности. Еще одним преимуществом будет цена на очиститель фасадов в Москве – она очень доступна и выгодна для любого покупателя.

Данное средство для очистки кирпичной кладки применяется не только для мытья сооружений и зданий из кирпича, помимо этого, она действенно и уверенно очищает такие материалы, как бетон, камень, керамика и пластик. Средство для очистки кирпичной кладки и других фасадов Дезоксил-2В прекрасно справится с самыми разнообразными видами загрязнений – солевые и облицовочные отложения, остатки строительных растворов, ржавчина и высолы. Цена на очиститель фасадов в Москве будет меняться в зависимости от упаковки вещества – приобрести его можно в канистрах различного объема.

Средства для очистки кирпичной кладки от нашей компании обладают огромным рядом достоинств. Среди них можно выделить небольшой расход средства при обширных возможностях, возможность использования даже при низких или очень высоких температурах, биологическое разложение вещества, в результате чего после высыхания средства не останется и малейших следов.

Преимущества:

- Работает при отрицательной температуре до -15гр.С

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Недорогое, высокоэффективное и малорасходное средство;
- Обладает способностью к биологическому разложению;
- Эффективно удаляет и растворяет все возможные фасадные загрязнения;
- Обладает проникающей способностью в глубину в обрабатываемого материала, растворяя и удаляя солевые отложения;
- Не оставляет следов после высыхания;

Применение:

Техническое моющее средство «Дезоксил»-2в поставляется в виде концентрата и в зависимости от степени загрязненности поверхности может быть разведено с водой из расчета от 10 до 33% (1:10-1:3). В случае наличия особо сильных загрязнений или отрицательных температурах, может быть разведено из расчета 1:2, либо применено в концентрированном виде.

«Дезоксил»-2в может быть использовано по своему назначению следующими способами:

- Нанесение при помощи щетки, губки, кисти, валика, ветоши.

Средство наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 1-5 минут и далее удаляется с поверхности щеткой, ветошью, губкой, струей воды под давлением, другим инструментом. После очистки, обработанная поверхность промывается водой.

- Нанесение при помощи распыляющих установок.

Средство может быть нанесено с использованием аппаратов высокого давления и различных распылителей. Средство струей наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 1-5 минут и далее смывается струей воды под давлением, либо удаляется ручным инструментом.

После просушивания на поверхность наносится бесцветный гидрофобный нано состав А-Лайн-Ф (аэрозольный баллон 520см³) или Экодел 1, или Экодел 2.

Меры предосторожности:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Дезоксил-2В

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки. При попадании средства в глаза- немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания на кожу, смыть водой с мылом.

Условия хранения:

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь от детей! Срок годности составляет 1 год.

По вопросам приобретения **дезоксила-2В** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов