«Дезоксил»-3 — очиститель систем отопления. Предназначен для удаления накипно-коррозионных отложений, возникающий в водогрейных котлах, теплообменных установках, системе отопления ЖКХ, бойлерах в процессе их эксплуатации.

Описание:

Очистка систем отопления от накипи и шлама, очистка систем отопления от ржавчины составом Дезоксил-3 очень эффективная и качественная. Очиститель систем отопления. «Дезоксил» -3 предназначен для удаления накипно-коррозионных отложений, возникающий в водогрейных котлах, теплообменных установках, системе отопления ЖКХ, бойлерах в процессе их эксплуатации. Цена на химическую очистку системы отопления в Москве низкая.

Очиститель систем отопления от ржавчины и от накипи «Дезоксил» -3 — это отличное средство, которое представлено российскими биохимиками на отечественном рынке. Внешне оно выглядит как жидкая концентрированная композиция. Его главная функция, это химическая очистка системы отопления от накипи и шлама, от ржавчины. Насколько эффективен препарат вы можете оценить на видео, которое выложено на странице. Применение «Дезоксила»-3 для очистки систем отопления — это отличный вариант. Его мы можем рекомендовать для сантехников и других специалистов, которые по роду своей деятельности часто сталкиваются с загрязнением систем отопления.

В состав очистки систем отопления от шлама, ржавчины и накипи «Дезоксилом» -3 входят ингибиторы, противостоящие травлению металла и коррозии. Ингибиторы отмывают отложения в трубах и кроме всего прочего обеспечивают их защиту. Очиститель разработчики рекомендуют разводить в водном растворе в пропорциях 1:10 — 15. При температуре рабочего раствора от 25 до 40 гр. С и выше нормы, скорость отмывки оборудования увеличивается! Вам следует данное средство ввести в систему отопления и позволить ему циркулировать в ней. За счет этого происходит химическая очистка системы отопления практически без вашего участия. Раствор, который достиг низкого уровня pH 5 – 7, сливается из системы и заливается новый.

Будьте осторожны с очистителем систем отопления

С очистителем систем отопления от накипи и ржавчины нужно работать в перчатках, в защитных очках и фартуках из резинового покрытия! Помещение, в котором проводятся работы, необходимо постоянно проветривать!

Преимущества:

- полностью удаляет накипно-коррозионные отложения не зависимо от конструктивных особенностей оборудования;
- способно к биологическому разложению;
- после промывки отработанный рабочий раствор может быть слит в канализацию;
- в состав входят различные ингибиторы, препятствующие травлению металла и появлению очагов коррозии. Ингибиторы позволяют не только отмыть отложения, но и обеспечить защиту металла.

Применение:

«Дезоксил»-3 поставляется в виде концентрата, но в зависимости от плотности отложений рекомендуется разводить средство в водном растворе в соотношении 1:10-15. Оптимальная температура рабочего раствора 25-40º С, с увеличением температуры скорость отмывки увеличивается. Промывка теплового и теплообменного оборудования производится в соответствие с регламентом обслуживания конкретного типа оборудования. В общем случае промывка оборудования осуществляется путем введения рабочего раствора реагента в систему и обеспечение его циркуляции в ней. В ходе циркуляции рабочего раствора «Дезоксил»-3 по замкнутому контуру теплообменной системы происходит её очищение от накипно-коррозионных отложений. Процесс очистки и работоспособность рабочего раствора реагента необходимо контролировать путем измерения уровня pH. Который необходимо держать в пониженном состоянии. При pH 3-5 реакция с солями и окислами происходит медленно, Отработанный рабочий раствор, уровень которого достиг pH 5-7 необходимо слить с системы и закачать новый. Промывку осуществлять до тех пор, пока рабочий раствор не будет изменять показатель уровня pH.

Меры предосторожности:

Работы производить в резиновых перчатках, в очках для защиты глаз, прорезиненных фартуках. Работы производить в интенсивно проветриваемых помещениях. При попадании концентрата на кожу или в глаза, промыть обильным количеством воды, при необходимоти обратиться к врачу. Хранить в

плотно закрытой таре, в дали от детей!

По вопросам приобретения **дезоксила-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: