



Описание:

Концентрированное жидкое кислотное высокопенное средство на основе ортофосфорной кислоты. Хорошо растворимо в воде, биоразлагаемо.

Состав:

- Средство представляет собой смесь органических и неорганических кислот, ПАВ, ингибиторов коррозии и специальных добавок.

Внешний вид:

- Прозрачная слабоокрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета), допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.
- Плотность около 1,10 г/см куб. при $t = 20\text{ C}$
- Значение pH около 1,80 (1 % раствора в дистиллированной воде)

Преимущества:

- Средство обладает высоким смачивающим, очищающим действием, что позволяет эффективно удалять минеральные и органические отложения, «белый» и «ржавый» налет с нержавеющей стали, придавать ей блеск.
- Хорошо пенится в горячей и холодной воде. При нанесении растворов с помощью пеногенераторов образуется устойчивая стабильная пена, что позволяет качественно отмывать вертикальные и труднодоступные поверхности. Не рекомендуется использовать для мойки глазурованной керамической плитки и эмали.
- Средство является негорючей взрывобезопасной жидкостью.
- Замерзает, после размораживания возможно выпадение незначительного осадка, моющая способность сохраняется.



Применение:

- В зависимости от степени загрязнения приготовить рабочий раствор 3-10 % концентрации (0,3-1 л на 10 л воды, $t = 18-40\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- Обильно нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, распылением, с использованием пеногенераторов (пенная технология).
- Выдержать рабочий раствор на поверхности в течение 2-5 минут. При сильных загрязнениях раствор наносить несколько раз, не допуская высыхания раствора на поверхности.
- При необходимости растереть поверхность щетками, а затем тщательно промыть холодной водой.

Примечание:

- оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений и условий мойки;
- не использовать на горячих поверхностях и не использовать рабочие растворы температурой свыше 60°C .

Меры предосторожности:

При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от $+1$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Дезоксил-FOAM

По вопросам приобретения **дезоксила-FOAM** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов