Описание:

Очистка промышленного оборудования – задача не из простых. Для её успешного решения используют моющие средства для ПРОФЕС-СИОНАЛьной уборки, которые способны принести желаемый результат. В любом другом случае все попытки навести порядок на рабочем месте обречены на провал.

Представляем препарат ДЕЗОКСИЛ-САН. Это средство предназначено для удаления минерально-органических отложений (солевые, водный камень, накипь, силикаты, ржавые подтеки). Рекомендуется для периодической мойки кислотостойких поверхностей, в том числе из эмали, кафеля, нержавеющей стали, различными методами — ручной и механизированной мойки с применением распылителей, пеногенераторов, стационарных и мобильных пенных комплексов.

Средство для ПРОФЕС-СИОНАЛьного клининга рекомендуется использовать для наружной пенной очистки сантехнического оборудования, кафеля, плитки, душевых, полов, стен, раковин на предприятиях пищевой промышленности (молочной, мясо-, рыбоперерабатывающей, пивобезалкогольной, ликеро-водочной, кондитерской, хлебопекарной, консервной, дрожжевой и т.д.), общественного питания, агропромышленного комплекса. Можно использовать моющее средство для ПРОФЕС-СИОНАЛьной уборки дома и общественных помещений. Отлично удаляет разводы от ТМС на полах, стенах.

Преимущества:

- Хорошо растворимо в воде, биоразлагаемо.
- Средство обладает высоким смачивающим, очищающим действием, что позволяет эффективно удалять минеральные и органические отложения, «белый» и «ржавый» налет с нержавеющей стали, придавать ей блеск.
- Хорошо пенится в горячей и холодной воде. При нанесении растворов с помощью пеногенераторов образуется устойчивая стабильная пена, что

позволяет качественно отмывать вертикальные и труднодоступные поверхности.
- Средство является негорючей взрывобезопасной жидкостью. Замерзает, после размораживания возможно выпадение незначительного осадка, моющая способность сохраняется.

Применение:

- В зависимости от степени загрязнения приготовить рабочий раствор 3-10 % концентрации (0,3-1 л на 10 л воды, t = 18-40 С).
- Обильно нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, распылением, с использованием пеногенераторов (пенная технология).
- Выдержать рабочий раствор на поверхности в течение 2-5 минут. При сильных загрязнениях раствор наносить несколько раз, не допуская высыхания раствора на поверхности.
- При необходимости растереть поверхность щетками, а затем тщательно промыть холодной водой.

Примечание:

- оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений и условий мойки;
- не использовать на горячих поверхностях и не использовать рабочие растворы температурой свыше 60гр.С.

Меры предосторожности:

При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +1 до +25º С. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения. 2 года со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения.

По вопросам приобретения **дезоксила-САН** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: