

**ДИАЛКИЛДИТИОФОСФАТ ЦИНКА****ТУ 0257-103-40065452-2007**

Техническая консультация

Применение	ДФ-11к обеспечивает контроль окисления и износа в бензиновых и дизельных двигателях. Эта присадка используется с моющими, диспергирующими и нейтрализующими присадками в машинных маслах. Особенно эффективна в дизельных двигателях с турбонаддувом.	
Дозировка	0,6 - 1,3 масс. %	
Типичные свойства	Химические	9,2
	Цинк, масс %	8,7
	Фосфор, масс %	15,0
	Сера, масс %	1,115
	Физические	8
	Плотность при 15°С, кг/дм ³	<170
	Вязкость при 100°С, мм ² /с	
	Температура вспышки в открытом тигле, °С	

По вопросам приобретения ДФ-11К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов