



Диацетон — органическое соединение, спирт со средней температурой кипения. Представляет собой бесцветную легко воспламеняющуюся жидкость, которая применяется в разных отраслях промышленности в качестве растворителя.

Продукт сочетает свойства кетона и спирта и смешивается с водой и большинством органических растворителей. Диацетон растворяет масла, жиры, смолы, красители, воск и сырую резину. Имеет хорошую электропроводность и низкое удельное сопротивление.

Техническая консультация

Спецификация

Физико-химические характеристики	Значение
Газохроматографический анализ (метод SGS BE LP/LAB/G/020) диацетонового спирта, %	≥98,5
Удельный вес при 20 °C (метод ASTM D 4052)	0,938-0,941
Цвет (Pt-Co шкала)	≤25
Кислотность, %	≤0,01
Нелетучий остаток, мг/100 мл	≤5
Вода, %	≤0,1
Дистилляция при 101,3 кПа	1) начальная точка кипения, °C — ≥135 2) 95% выкипания, °C — ≤175

Зачастую диацетоновый спирт применяют как растворитель в лакокрасочных материалах, полиграфии, чистящих средствах и буровых растворах, а также смазочных материалах. Является промежуточным соединением, используемым для получения таких соединений, как метилизобутилкетон,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Диацетон / Diacetone

метилизобутилкарбинол, изофорон и т. д.

Нашел применение в печатных красках, в составах покрытий для бумаги и текстиля, составах перманентных маркеров.

Используется диацетон в качестве разбавителя для лакокрасочных материалов, печатных красок, производстве морилок для дерева, перманентных маркеров, консервантов для деревянных покрытий, а также как растворитель для эфиров целлюлозы, различных смол и синтетического каучука.

Хранить диацетоновый спирт рекомендуется в резервуарах из мягкой или нержавеющей стали. Держать крышку контейнера плотно закрытой вдали от солнечного света и источников возгорания и тепла.

По вопросам приобретения Диацетон / Diacetone и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов