



Обладают повышенной устойчивостью к абразивному износу.

Применяются:

- в машиностроении, металлургии в качестве износостойкой составляющей наплавочных материалов и порошков для напыления
- для защиты поверхности аппаратов и трущихся поверхностей деталей машин от абразивного износа путем плазменного напыления
- для изготовления испарителей алюминия и ремонта электролизеров алюминиевого производства
- в ядерной энергетике для создания нейтронопоглощающих экранов, боропластов

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Химическая формула	TiB ₂	CrB ₂
Внешний вид	темносерый порошок	серый порошок
Массовая доля, %		
диборида, не менее	98,0	98,0
магния, не более	0,1	0,2
железа, не более	0,2	0,5
Дисперсность, мкм	0-100 (40-100)	0-100 (40-100)



Диборид титана и хрома

По вопросам приобретения **диборида титана и хрома** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов