



Дибутилфталат представляет собой низковязкую однородную прозрачную маслянистую жидкость слабого желтоватого оттенка с мягким фруктовым запахом. ДБФ является распространенным пластификатором поливинилхлоридных и эпоксидных смол. Обладает низкой вязкостью и хорошей растворяющей способностью.

Основными областями применения являются резинотехническая (**РТИ**) и лакокрасочная промышленность, а также производство искусственных кож и пленок.

[Техническая консультация](#)

## Спецификация

| Показатель                                     | Значение                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Внешний вид                                    | прозрачная жидкость без механических примесей |
| Цветность по платино-кобальтовой шкале Хазена: |                                               |
| высший сорт                                    | не более 50 ед.                               |
| 1 сорт                                         | не более 80 ед.                               |
| 2 сорт                                         | не более 200 ед.                              |
| Плотность при 20 °С                            | в пределах 1,045- 1,049 г/см <sup>3</sup>     |
| Кислотное число                                | не боле 0,07-0,10 мг КОН/г                    |
| Число омыления                                 | в пределах 399 – 407 мг КОН/г                 |
| Температура вспышки                            | не ниже 168 °С                                |
| Массовая доля летучих веществ                  | не более 0,3 %                                |
| Температура вспышки                            | 168 °С                                        |
| Температура самовозгорания                     | 403 °С                                        |
| Температура кипения                            | 340 °С                                        |



Дибутилфталат ДБФ (Россия)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Температура замерзания | — 35 °C     |
| Плотность при 20°C     | 1,048 г/см3 |

По вопросам приобретения Дибутилфталат ДБФ (Россия) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&\_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов