



Предназначен для изготовления методом фотолитографии прецизионных металлофольговых резисторов по механизированной рулонной технологии. Рекомендуются для применения в радио- и электротехнической промышленности. Представляет собой резистивную ленту из сплава с односторонне нанесенным полиимидным лаковым покрытием. На материал имеется техническая документация УО.023.037 ТУ.

Техническая характеристика

Диапазон рабочих температур, °С -60 , +200

Размеры:

— толщина, мкм, для фольги толщиной

3 мкм: 23 ± 10

5 мкм: 30 ± 10

10 мкм: 35 ± 10

20 мкм: 45 ± 10

— ширина, мм, не менее

с закраинами: 30

без закраин: 25

— длина, пог. м, не менее 4,5

Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10^6 Гц, не более $2 \cdot 10^{-2}$

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ДИЭЛЕКТРИК ЛАКОФОЛЬГОВЫЙ ФДИ-Р2

Диэлектрическая проницаемость при частоте 10^6 Гц, не более 5

По вопросам приобретения **ДИЭЛЕКТРИК ЛАКОФОЛЬГОВЫЙ ФДИ-Р2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов