



Водоочистительных средств и оборудования

Гранулированное средство для очистки воды плавательного бассейна от хлораминов и органических загрязнений.

Борьба с хлораминами

Обычно при большой загруженности бассейна служба эксплуатации вынуждена регулярно проводить «ударные» обработки воды хлором (обычно — каждые 7-14 дней).

Как известно, при постоянном хлорировании воды «отработанный» хлор взаимодействует с органикой, вносимой в воду купающимися (пот, жир, мочевина и т.п.), образуя моно-, ди- и трихлорамины, органические хлорамины, хлороформ и другие достаточно токсичные побочные продукты хлорирования. Высокое содержание всех этих «загрязнителей» в воде бассейна (высокий уровень связанного хлора) приводит к появлению резкого хлорного запаха и раздражению конъюнктивы глаз, кожных покровов, воспалениям носоглотки купающихся – всё это указывает на необходимость проведения «ударной» обработки воды, которая заключается в окислении хлораминов до газообразных форм, неорганических солей и воды. Для этих целей могут применяться различные способы и средства.

Традиционный способ снижения уровня связанного хлора – перехлорирование — заключается в добавлении в воду бассейна хлора до тех пор, пока его концентрация не будет в 10 раз превышать концентрацию хлораминов. Если при этом будет добавлено меньшее или большее количество хлора, то хлорамины начнут образовываться вновь, и проблема очистки воды решена не будет. К тому же, при проведении перехлорирования необходим длительный перерыв в работе бассейна и последующее дехлорирование воды – снижение содержания остаточного свободного хлора до допустимых норм.

«ДЕХЛОРАМИН» – новое бесхлорное средство от компании «МАРКОПУЛ КЕМИКЛС» для очистки воды от хлораминов путем их окисления (холодного сжигания). Этот препарат прост и удобен в использовании, может применяться как в частных, так и больших общественных бассейнах, не имеет побочных эффектов (в отличие от метода перехлорирования). Его применение позволяет снизить расходы на техническом обслуживании (нет необходимости в последующем дехлорировании воды) и существенно уменьшить время технического перерыва (бассейн может использоваться уже через 30 минут после обработки «ДЕХЛОРАМИНОМ»!).

Важно отметить еще одну деталь: независимо от того, выполнен ли плавательный бассейн из гранита, гипса, бетона, облицован ли он листовым материалом из пластика, керамической плитки или с использованием мозаики, в любом случае применение «ДЕХЛОРАМИНА» не приводит к

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



повреждениям облицовочного материала чаши бассейна (как это бывает при использовании метода перехлорирования).

Техническая консультация

Характеристики

Страна производитель	Россия
Дополнительные характеристики	
Назначение	химия для бассейнов
Тип	ПРОФЕС-СИОНАЛЬная химия
Форма выпуска	Гранулы
Состав	гранулы белого цвета, содержит пероксидную соль
Срок годности	1 год с даты изготовления
Рекомендуемая дозировка	100-150 г препарата на 10 м³ воды – по мере необходимости (обычно каждые 2-3 недели) или при помутнении воды

По вопросам приобретения Дихлорамин для очистки бассейна и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: