



Молекулярная масса - 418.61 г/моль.

Диизононилфталат представляет собой маслянистую, бесцветную жидкость со слабым запахом. Практически не растворяется в воде (0,2 мг/л при 20°C). Хорошо растворяется в бензине, хлороформе, петролейном эфире и других малополярных органических растворителях. Электроизоляционная жидкость (диэлектрик). Не токсичен, устойчив при нормальных условиях.

[Техническая консультация](#)

Спецификация

Показатель	Значение
Внешний вид	прозрачная жидкость без механических примесей
Содержание основного вещества диизононилфталата, %, не менее	99,0
Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	40
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,969-0,979
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,07
Число омыления, мг КОН/г	263-278
Температура вспышки, °С, не менее	230
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее	5,0·10 ¹¹
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Диизононилфталат ДИНФ

По вопросам приобретения Диизононилфталат ДИНФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов