



Диметилполисилоксаны (ПМС)

Используется для запорной арматуры на магистральных газопроводах предприятий Газпрома.

Охлаждающие и демпфирующие жидкости (до -60°C), амортизационные, гидравлические и разделительные жидкости. Основа низкотемпературных смазок и масел (-100°C и ниже).

[Техническая консультация](#)

ПМС-20к	ТУ 6-05-11687721-022-97 с изм. 1
ПМС-20рк	ТУ 6-05-11687721-022-97
ПМС-200-400	ГОСТ 13032-77 с изм. 1-3

Антиадгезионная смазка прессформ шинной промышленности, в производстве каучука и пластмасс.

[Техническая консультация](#)

Эмульсия КЭ 10-01	ТУ 6-02-587-75 с изм. 1-5
--------------------------	---------------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Диметилполисилоксаны (ПМС)

Охлаждающая жидкость силовых трансформаторов, в том числе для замены масла Совтол-10.

Техническая консультация

ПМС-50Г	ТУ 2229-040-05808020-01
---------	-------------------------

По вопросам приобретения **диметилполисилоксанов (ПМС)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов